

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00131/2019-000

1 - Itens da Licitação

1 - EXAUSTOR

Descrição Detalhada: Exaustor de bancada modular para aspiração de partículas sólidas. Material de Construção: Acrílico. Vazão Nominal: 23l/s (1380l/min). Pressão Estática Nominal: 4,2mm. Área de Filtração: 500x360 (mm) = 0,18 m². Volume capela: 500L x 360A x 350P (mm) = 0,063 m³ (63 l). Classe de Filtragem F-1 (NBR 6401); 100% de retenção de partículas superiores a 10µm. Velocidade Nominal Média = 0,25 m/s (na face Filtrante). Capacidade de acúmulo de pó = 300 g/m². Alimentação: 220v.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (3)

2 - BALANÇA

Descrição Detalhada: Balança analítica para pesagem de produtos fármaco-químicos. Parâmetros selecionáveis como unidades de medida, símbolos e funções. Display LCD de fácil visualização com alto contraste. Saída de dados: Interface RS232. Auto-calibração. Capacidade aproximadamente 320g. Sensibilidade 0,1mg. Repetitividade 0,1mg. Tempo de estabilização: 0,5 a 4 segundos. Prato redondo de aço inox com aproximadamente 80mm. Temperatura de operação de 5°C a 40°C. Dimensões externas aproximadas: 330x220x310mm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

3 - BALANÇA

Descrição Detalhada: Balança semi-analítica eletrônica para pesagem de produtos de medidas exatas. Parâmetros selecionáveis como unidades de medida, símbolos e funções. Display LCD de fácil visualização com alto contraste. Interface serial RS232. Auto-calibração interna. Dispositivo de proteção contra sobrecarga do sensor de peso. Capacidade aproximada 3.100g. Divisão/Resolução 0,01 g. Repetibilidade ± 0,01g. Faixa de tara até a carga máxima. Tempo de estabilização: 0,5 a 4 segundos. Prato redondo de aço inox entre 130mm e 140mm. Temperatura de operação de 15°C a 35°C.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

4 - MEDIDOR DE POTÊNCIA

Descrição Detalhada: Medidor de pH de bancada, mV (potencial de oxirredução) e temperatura. Automático. Display em LCD de fácil visualização com alto contraste. Interface serial RS232. Peso aproximado de 500g. Especificações Técnicas - pH: Faixa de pH -2,00 a 20,00 pH. Divisão 0,0001; 0,01; 0,1 pH selecionável. Precisão Relativa ±0,05%. Pontos de calibração: 3. Especificações Técnicas - Temperatura: Faixa de Medição: -20°C a 120°C. Divisão: 0,1°C. Precisão Relativa: 0,08%. Especificações Técnicas - mV: Faixa mV -1,999 a +1,999 mV. Divisão 1 mV. Precisão Relativa 0,05%. Acompanha: Eletrodo combinado de pH, suporte de eletrodos Pantográfico, sensor de temperatura PT1000 em aço inoxidável. Alimentação: 110v/220v.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

5 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA

Descrição Detalhada: Sistema de Purificação de água por osmose reversa para uso farmacêutico. Produção de água química e microbiologicamente pura com vazão de 10 litros/hora. Instalação compacta. Atender às Normas RDC, USP, ASTM e ISO. Filtro microbiológico de fácil remoção para sanitização. Especificações Técnicas: vazão 10 a 15L/h, condutividade elétrica a 25°C <1,0 µS/cm. Bactérias Heterotróficas < 100 UFC/ml. Dimensões 380 x 490 x 290mm. Alimentação 127v/220v.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

6 - MEDIDOR DE POTÊNCIA

Descrição Detalhada: Medidor de ponto de fusão digital de uso farmacêutico. Alcança rapidamente a temperatura de base pré-ajustada até 300°C (divisão 0,1°C). Display de LCD. Interface serial RS232. Sistema a seco que permite determinar o ponto de fusão de até 3 amostras simultaneamente. Controlador de temperatura microprocessado, tipo Pt100. Capilares de vidro inclusos. Alimentação 127v ou 220v. Repetibilidade: ± 0,2 °C. Dimensões: 300x130x180mm (LxHxP).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

7 - PLACA CORTE

Descrição Detalhada: Chapa/Placa aquecedora de uso farmacêutico, com alta resistência e capacidade de aquecimento. Gabinete em aço com pintura eletrostática a pó e tratamento anticorrosivo. Placa de aquecimento em alumínio. Controlador e indicador de temperatura digital. Faixa de temperatura: ambiente até 300°C. Alimentação: 220v. Medidas da plataforma: aproximadamente 400x300mm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

8 - DESUMIDIFICADOR DE PAPEL

Descrição Detalhada: Desumidificador de ar portátil. Painel digital. Silencioso (baixo nível de ruído). Com umidostato. Dispositivo de indicação de reservatório cheio. Função degelo (degelo automático). Alimentação: 127v ou 220v. Fácil limpeza. Alças laterais e rodízios para facilitar a locomoção. Utilização de gás ecológico. Capacidade de desumidificação: 12 litros/dia (variando de acordo com a umidade do ambiente). Peso aproximado 10kg. Dimensões aproximadas: 30cm x 25cm x 46cm. Gás refrigerante compressor: R134a.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

9 - TERMOGRAFO

Descrição Detalhada: Termo-higrômetro digital com temperatura máxima, mínima e momento e umidade. Display de LCD, com dois visores, que mostram simultaneamente os valores de temperatura do sensor interno, umidade e horário. Botão seletor de unidade de medida em °C ou °F. Temperatura: Resolução 0,1°C. Exatidão: +/- 1 °C. Umidade: Resolução 1% UR. Precisão +/- 5%.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (3)

10 - FILTRO SISTEMA REFRIGERAÇÃO/EXAUSTÃO

Descrição Detalhada: Capela de exaustão de gases. Estrutura em fibra de vidro sobre uma peça única sem emendas. Perfeito acabamento. Possui porta de vidro temperado, transparente, com movimento suave e deslizante e trava por contra-peso permitindo que a porta pare em qualquer altura desejada. Iluminação interna blindada em compartimento blindado, com proteção em acrílico, com lâmpada com interruptor independente. Dimensões aproximadas: Comprimento 80cm, Largura 60cm, Altura 80cm e abertura frontal 60 cm. Sistema de Exaustão: Exaustor centrifugo blindado, fabricado em fibra de vidro, estática e dinamicamente balanceado acionado por eletromotor blindado. Alimentação: 110v ou 220v.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

11 - COMPRESSOR CONDICIONADOR AR

Descrição Detalhada: Condicionador de ar, linha Split, 9.000 BTU/h. Cor branca. Termostato digital. Ciclo quente e frio. Classificação do INMETRO A. Com controle remoto sem fio. 220V. Baixo nível de ruído.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

12 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO

Descrição Detalhada: Geladeira duplex, frost free, 400 litros. Medidas aproximadas: largura: 70cm, altura: 185cm, profundidade: 75cm. Branca. Pés niveladores e rodízios.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

13 - CÚPULA

Descrição Detalhada: Estufa de Bancada de esterilização e secagem: Estrutura externa em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. Estrutura interna em aço inox polido. Isolamento térmico com baixa dissipação de temperatura e porta construída com vedação em silicone. Controle de temperatura com indicação digital. Acompanha bandeja em chapa perfurada e 3 Prateleiras removíveis. Possui pés niveladores com revestimento de borracha. Temperatura de trabalho de 50°C até 200°C. Controle de temperatura. Alimentação: 220v. Tamanho interno aproximado: 600x500x500mm e externo aproximado 720x660x740mm. Capacidade 150 litros.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

14 - PLACA CORTE

Descrição Detalhada: Encapsuladora para pós, semi-automática. Gabinete fechado, estrutura em aço carbono pintado e revestido com chapa de aço inox, com rodízios. Deve trabalhar com vários tamanhos de cápsulas (de 00 a 4). Acompanha 01 jogo de disco. Produção de 1.500 a 2.000 cápsulas/hora. Alimentação 127v ou 220v. Dimensões aproximadas 80 x 50 x 110cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

15 - PLACA CORTE

Descrição Detalhada: Encapsuladora para pós, semi-automática. Gabinete fechado. Deve trabalhar com vários tamanhos de cápsulas (de 00 a 4). Acompanha 01 jogo de disco. Produção de 2.500 cápsulas/hora. Alimentação 127v ou 220v.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

16 - PLACA CORTE

Descrição Detalhada: Encapsuladora para pós, semi-automática. Gabinete fechado. Deve trabalhar com vários tamanhos de cápsulas (de 00 a 4). Acompanha 01 jogo de disco. Produção de 3.600 cápsulas/hora. Alimentação 127v ou 220v.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

17 - DUPLICADOR CÓPIA

Descrição Detalhada: Contador para conferência de número de cápsulas. Aparelho em acrílico, com pinos e parafusos em aço inox, com superfície lisa, de fácil limpeza. Permite a contagem de até três tamanhos de cápsulas.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

18 - MISTURADOR HIDRÁULICO

Descrição Detalhada: Misturador e Triturador em Y removível para aproximadamente 5 litros de pó: sistema de mistura de pó que une um misturador em forma de Y a um inversor de frequência. Gabinete em aço, anticorrosivo, pintura epóxi eletrostática. Parada com descarga de acionamento eletrônico. Pés de borracha. Ajuste de rotação com inversor de frequência. Alimentação: 220 Volts. Dimensões aproximadas: 600 x 400 x 600mm (LxPxA).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (3)

19 - EQUIPAMENTO REPRODUTOR / PROCESSADOR DE SOM

Descrição Detalhada: Processador estatístico de bancada para controle de qualidade de cápsulas. Atende as regulamentações existentes. Processa os resultados estatísticos do produto, verificando a conformidade do resultado de acordo com os padrões estabelecidos na Farmacopéia Brasileira e registra o resultado de cada análise conforme orientações da ANVISA. Saída de dados: Interface RS232. Impressora integrada ao gabinete. Dimensões aproximadas: 15 x 10 x 30cm (LxAxP). Fácil manutenção. Fácil limpeza.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

20 - IMPRESSORA LASER

Descrição Detalhada: Impressora térmica para etiquetas, códigos de barras e senhas, inclusive leitura de QR Code. Resolução mínima de 203 dpi's (pontos por polegada). Memória RAM 8MB, memória flash 4MB. Saída de dados: Interface RS232. Etiquetas até 110mm de largura. Ribbons aproximadamente 90m de comprimento. Sensores para fim de papel, tampa aberta, temperatura de impressão. Rápida, ágil, silenciosa. Dimensões aproximadas: 28x22x18cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

21 - IMPRESSORA LASER

Descrição Detalhada: Impressora térmica para etiquetas, códigos de barras e senhas, inclusive leitura de QR Code. Resolução mínima de 203 dpi's (pontos por polegada). Memória RAM 8MB, memória flash 4MB. Saída de dados: Interface RS232. Etiquetas até 110mm de largura. Ribbons aproximadamente 90m de comprimento. Sensores para fim de papel, tampa aberta, temperatura de impressão. Rápida, ágil, silenciosa. Dimensões aproximadas: 28x22x18cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

22 - PRISMA DE INSTRUMENTO OPTICO

Descrição Detalhada: Microscópio Binocular com iluminação LED. Revólver invertido para quatro objetivas planacromáticas: 4x/0.10; 10x/0.25, 40x/0.65; 100x/1.25 imersão. Platina mecânica, superfície retangular com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54 mm. Sistema ótico infinito. Tubo ocular tipo Spiedentopf com inclinação de 30 graus, ajuste interpupilar de 47mm até 75mm. Par de oculares CFI 10x com campo amplo de 20mm, sistema de focalização macro e micrométrico. Condensador de ABBE, para campo claro com diafragma de íris. Voltagem 100v ou 240v. Acompanha Capa de Proteção em tecido, 01 frasco de óleo de imersão.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

23 - SELADORA FILME

Descrição Detalhada: Seladora de mesa 40cm compacta, acionamento manual e aquecimento instantâneo. Com temporizador eletrônico. Gabinete anticorrosivo, com pintura eletrostática, epóxi. Dimensões aproximadas: 45x20x10cm. Alimentação: Bivolt - chave seletora.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

24 - PENEIRA

Descrição Detalhada: Peneira granulométrica 8x2" com caixilho/aro e malha/tela confeccionados em aço inox. Diâmetro interno do aro: 8x2"mm, ASTM 30, Mesh/Tyler 28. Abertura 0,60mm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

25 - EXTRATOR GRAMA / ERVA

Descrição Detalhada: Extrator de Óleos Essenciais: equipamento utilizado em laboratório para extração de óleos essenciais voláteis por arraste de vapor de água sob pressão controlada. Gabinete em aço inox. Caldeira com drenos para limpeza e manutenção do nível. Condensador com entrada e saída de água e tampa para limpeza. Suporte ajustável para sustentação de recipiente coletor e funil tipo florentino com saída lateral de água. Tampa da caldeira e suporte perfurados de tela em aço inox removível. Resistência blindada em aço inox. Cesto interno em inox com capacidade aproximada de 10 litros. Faixa de temperatura até 300°C. Dimensões externas aproximadas: 450x350x850mm. Alimentação 220v.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

26 - JOGO CHAVE

Descrição Detalhada: Jogo de Tamises para análise granulométrica em laboratório. Tamises em aço inox com diâmetro 8" (203,2mm) X Altura 2" (50mm), diâmetro 5" (127mm) X Altura 2" (50mm) e diâmetro 3" (76,2mm) X Altura 2" (50mm). As malhas em aço inox devem seguir as normas ABNT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (3)

27 - CÚPULA

Descrição Detalhada: Estufa para esterilização e secagem com controle de temperatura. Temperatura de trabalho até 200°C. Gabinete externo em chapa de aço, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi. Estrutura interna em aço. Sistema de aquecimento com resistência blindada. Controlador microprocessado, PID, com sensor tipo PT 100, leitura digital. Capacidade aproximada 30 litros. Prateleiras internas removíveis. Acompanha 1 prateleira. Dimensões aproximadas externas: 480x480x640mm. Dimensões aproximadas internas: 300x300x300mm. Alimentação: 220v.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)