

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00119/2021-000 SRP

### 1 - Itens da Licitação

#### 1 - Instrumento musical - corda

**Descrição Detalhada:** ACORDEON DE 8 BAIXOS

**CARACTERÍSTICAS**

- Palheta em aço inoxidável;
- 22 teclas com mecanismo de resposta aprimorado;
- Estrutura reforçada em madeira nobre (madeira de lei);
- Acabamento Refinado – Alto Brilho;
- Fole com revestimento em linho e couro;
- Limitadores das válvulas em cobre;
- Válvulas em couro natural;
- Cantoneiras externas do fole em metal;
- Com bag reforçado e alças;
- Cor: Preto;
- Dimensões aproximadas: 24,5 x 20,5 x 32 cm;
- Peso aproximado: 2,5 kg.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.324,44

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (1)

#### 2 - Aparelho som

**Descrição Detalhada:** APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM

**CARACTERÍSTICAS**

- Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída para fone de ouvido.
- Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW.
- Rádio AM e FM.
- Controle remoto.
- Potência mínima: 20 w.
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110 v e 220 v, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO – A.
- Produto nacional.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 232,88

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)

### 3 - Apresentador multimídia

**Descrição Detalhada:** APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM

**CARACTERÍSTICAS**

- Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída para fone de ouvido.
- Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW.
- Rádio AM e FM.
- Controle remoto.
- Potência mínima: 20 w.
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110 v e 220 v, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO – A.
- Produto nacional.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

01 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

01 UN CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 94,55

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (2)

### 4 - Aquecedor de eletrolito

**Descrição Detalhada:** AQUECEDOR A ÓLEO PORTÁTIL

**CARACTERÍSTICAS**

- Sistema de aquecimento com óleo em câmara blindada que não queima oxigênio e economiza energia;
- Seletor de potências,
- Guarda-fio, cabo plugue e suportes;
- Com rodas para movimentação;
- Com potência mínima de 1500 W com 03 níveis de aquecimento;
- Em material Polipropileno;
- Certificação do INMETRO;
- Controle de temperatura por termostato;
- Sistema de segurança 360°;
- 110 Volts.

- Dimensões aproximadas do produto: (L x A x P): 29 x 60 x 40 cm;

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

02 UN CASA DE PASSAGEM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 316,94

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (2)

### 5 - Armário estante

**Descrição Detalhada:** ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS

**CARACTERÍSTICAS**

- Armário alto com duas portas, dotado de quatro prateleiras em MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza.
- Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza.
- Duas portas em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza.
- Quatro prateleiras em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza.
- Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting".
- Puxador em polipropileno copolímero virgem isenta de cargas minerais, injetado em cores, dotado de porca M, sobre

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 827,57  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (30)

#### 6 - Armário estante

**Descrição Detalhada:** ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS

**CARACTERÍSTICAS**

- Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza.
- Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza.
- Duas portas em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza.
- Quatro prateleiras em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza.
- Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura),  
Descrição completa no edital

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 35

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 532,97

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (35)

#### 7 - Armário estante

**Descrição Detalhada:** ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS

**CARACTERÍSTICAS**

- Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pítão para cadeado.
- Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm).
- Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm).
- Pés em chapa 16 (1,50mm).
- Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura (1,9mm), duas unidades por porta.
- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo esta última exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromada.
- Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.

**DIMENSÕES MÍNIMAS**

- Largura: 1230 mm
- Profundidade: 400 mm
- Altura: 1980 mm

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

**FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:**

03 UN SAUDE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.610,01

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (4)

#### 8 - Armário estante

**Descrição Detalhada:** ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS – 4 PRATELEIRAS

**CARACTERÍSTICAS**

- Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento.
- Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio – chapa 22 (0,75 mm).
- Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio – chapa 20 (0,90 mm).
- Base em chapa de aço laminado a frio – chapa 18 (1,25 mm).
- Barras de travamento das portas  $\varnothing = \frac{1}{4}$ " (mínimo).
- Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio – chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura – três unidades por porta.
- Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema onside.
- Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos.
- Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes.
- Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa.

**DIMENSÕES MÍNIMAS**

- Largura: 900 mm

- Profundidade: 400 mm
- Altura: 1980 mm
- GARANTIA
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de co

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 35

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.096,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (35)

#### 9 - Armário estante

**Descrição Detalhada:** ARMÁRIO MULTIUSO

##### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado em MDP;
- Cor branca;
- Pintura UV alto brilho;
- Com duas portas com dobradiças para abertura frontal, com puxadores plásticos;
- Parte interna com quatro prateleiras e espaço lateral;
- Na parte inferior do produto, quatro rodízios/rodinhas;
- Dimensões mínimas do produto montado: 1,60m de altura x 0,60m de largura x 0,34m de profundidade;
- O produto deve ser entregue montado, ou montado no local pelo contratado.

FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:

01 UN MEIO AMBIENTE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 372,78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (1)

#### 10 - Arquivo escritório

**Descrição Detalhada:** ARQUIVO EM AÇO

##### CARACTERÍSTICAS

- Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total.
- Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza.
- Gavetas em chapa 24 (0,60mm).
- Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superiores.
- Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm).
- Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm).
- Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm.
- Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas.
- Chaves em duplicata.
- Compressores para pastas em todas as gavetas.
- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado.
- Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape.
- Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado.
- Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa.

##### DIMENSÕES MÍNIMAS

- Altura: 1330 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 25

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.054,80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (25)

**11 - Rodo aspirador - piscina****Descrição Detalhada:** ASPIRADOR DE PÓ**CARACTERÍSTICAS**

- Mínimo de 1200 watts de potência.
- Confeccionado em polipropileno e metal.
- Mangueira flexível, regulador de sucção.
- Bocal para pisos. Bocal para estofados. Bocal 2 em 1. Canto e escova. Tubos prolongadores.
- Com fio mínimo de 3 metros.
- Voltagem de 110 v.
- Classificação "A" INMETRO.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 266,34**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (2)**12 - Balança****Descrição Detalhada:** BALANÇA DIGITAL 30 KG**CARACTERÍSTICAS**

- Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto à base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg.
- Selo e lacre de calibração do INMETRO.
- Plataforma em aço inoxidável.
- Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano.
- Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo cinco dígitos, em plástico.
- Desligamento automático.
- Deve possuir teclas de Zero e Tara.
- Pés reguláveis de borracha.
- Bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.
- Classificação do INMETRO – A.
- Produto Nacional.

**DIMENSÕES MÍNIMAS E CAPACIDADE**

- Largura mínima: 275 mm.
- Profundidade mínima: 285 mm.
- Capacidade mínima: 30 kg (divisões a cada 5g).

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistê

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 5**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 666,42**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (5)**13 - Balança****Descrição Detalhada:** BALANÇA DIGITAL 40 KG**CARACTERÍSTICAS**

- Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto à base ou em coluna, com capacidade mínima de 40 kg.
- Selo e lacre de calibração do INMETRO.
- Plataforma em aço inoxidável.
- Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano.
- Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo cinco dígitos, em plástico.
- Desligamento automático.
- Deve possuir teclas de Zero e Tara.
- Pés reguláveis de borracha.
- Bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.
- Classificação do INMETRO – A.
- Produto Nacional.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

01 UN ESCOLA OFICIN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 353,78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (2)

#### 14 - Balança

**Descrição Detalhada:** BALANÇA MÉDICA PEDIÁTRICA DIGITAL

##### CARACTERÍSTICAS

- Funções do Teclado: Liga/Desliga, Tara e Impressão. O botão de tara pode facilitar o cálculo do peso do bebê, antes e depois de mamar, peso de fralda limpa e fralda suja, pesagem com traveseiros e cobertores, etc.
- Display: LCD (Cristal Líquido), evitando consumo energético excessivo.
- Concha Anatômica: Construída especialmente em Polipropileno injetado na cor Extra-Branco, é anti-germes, totalmente higienizável e atóxica.
- Gabinete: Em Plástico ABS injetado na cor Extra-Branco.
- Dimensões: Gabinete 30L x 28P x 9,5A cm - Concha: 55P x 33L x 8,5A cm.
- Alimentação: Bivolt automático "Full Range" (90-250v).
- Dispensa a utilização de tomadas tri polar e a obrigatoriedade de aterramento, além de proteger a balança contra eventuais variações e sobrecargas na rede elétrica.
- Teclado: Teclado tipo "membrana" de fácil digitação em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais. Funções do teclado: liga/desliga, Tara 100%, Impressão, e Z. O Botão de Tara pode facilitar o cálculo de peso do bebê, antes e depois de mamar, peso de fralda limpa e fralda suja, pesagem com traveseiros,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 941,63

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (4)

#### 15 - Balcão

**Descrição Detalhada:** BALCÃO DE COZINHA COM CUBA

##### CARACTERÍSTICAS

- Balcão em MDF de no mínimo 15 mm;
- Com 02 (duas) portas e 03 (três) gavetas;
- Puxadores em PVC e gavetas com corredeiras telescópicas;
- Com pés em PVC;
- Acompanha pia e cuba em inox com base e molduras concretadas;
- Cor Branca;

##### DIMENSÕES MÍNIMAS E CAPACIDADE

- Largura mínima: 1200 mm.
- Profundidade mínima: 520 mm.
- Altura mínima: 830 mm.

##### GARANTIA

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

01 UN CRAS NORTE

01 UN CREAS

01 UN HABITAÇÃO – PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA

12 UN SAUDE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 23

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 902,53

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (23)

**16 - Banco desenhista****Descrição Detalhada:** BANCO DE JARDIM**CARACTERÍSTICAS**

- Com estrutura em ferro fundido com réguas de madeira maciça.
  - Pés de estrutura de ferro fundido com pintura na cor preta.
  - Réguas de madeira maciça com 1 (um) metro de comprimento, sem nós ou rachaduras, com tratamento para resistir à exposição ao sol e à chuva, que não empene ou torça após à exposição. Acabamento em verniz impregnante resistente a exposição externa.
  - Dimensões do produto: Comprimento 100cm; Altura do encosto 70 cm; Altura do assento 39cm; Profundidade 58 cm; Peso 20 quilos.
  - O produto deve ser entregue montado, ou montado no local pelo contratado.
- FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:

10 UN MEIO AMBIENTE – ECOMUSEU

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 396,00**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)**17 - Cadeira desenhista****Descrição Detalhada:** BANCO GIRATÓRIO A GÁS SEM ENCOSTO**CARACTERÍSTICAS**

- Base giratória em nylon com 5 pés com rodízios giratórios.
  - Assento estofado com espuma injetada de alta densidade.
  - Revestimento em courvim, lavável.
  - Ajuste de altura através de alavanca com sistema de pistão a gás.
  - Capa protetora do pistão para evitar acúmulo de poeira.
  - Assento com 37,5cm de diâmetro e 8cm de altura.
  - Peso máximo suportado: 110 Kg.
  - Altura do assento em relação ao chão: Mínima: 0,46m Máxima: 0,56m.
- FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:

30 UN SAUDE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 30**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 378,53**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (30)**18 - Batedeira doméstica****Descrição Detalhada:** BATEDEIRA PLANETÁRIA 4 LITROS**CARACTERÍSTICAS**

- Capacidade mínima para 4 litros.
- 5 velocidades.
- Tigela com capacidade mínima 4 l.
- 3 batedores.
- Basculamento.
- Potência mínima do motor 300 w.
- Voltagem: 110v.
- Garantia mínima de 12 meses.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO – A.
- Produto nacional.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

01 UN SENSIBILIZAR

01 UN CENTRO DE CONVIVENCIA DO JUPTER

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 3**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 347,32**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (3)

#### 19 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA

##### CARACTERÍSTICAS

- Bebedouro elétrico de coluna
- Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada.
- Torneiras com funil separador para água gelada e natural acompanhando reservatório de água.
- Com refrigeração termoelétrica.
- Ajuste de temperatura conforme botão termostato externo.
- Para galão de água de 10 ou 20 litros.
- Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes.
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

##### DIMENSÕES APROXIMADAS

- Altura: 970 mm.
- Largura: 280 mm.
- Profundidade: 360 mm.
- Classificação do INMETRO – A.
- Produto nacional.
- Assistência técnica em Francisco Beltrão e região.

##### GARANTIA

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 547,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (4)

#### 20 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS

##### CARACTERÍSTICAS

- Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 100l/h, para instalação no piso.
- Fornecimento mínimo de água gelada: 100 l/h.
- Termostato com regulagem de temperatura.
- Sistema de filtragem que inclui retenção de partículas (P11) e Redução de cloro (Cl).
- Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estágios de filtragem.
- Corpo e estrutura em aço inox 430.
- Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários.
- Sendo uma torneira gelada e outra temperatura ambiente.
- Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox).
- Serpentina interna em aço inox 304.
- Bóia controladora do nível de água.
- Isolamento em PS.
- Gás ecológico R134A.
- Previsões para limpeza, higienização e dreno.
- Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica.
- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.
- Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.761,87

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (5)



**21 - Bebedouro água****Descrição Detalhada:** BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS**CARACTERÍSTICAS**

- Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso.
- Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h.
- Termostato com regulagem de temperatura.
- Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (P11) e Redução de cloro (Cl).
- Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estágios de filtragem.
- Corpo e estrutura em aço inox 430.
- Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários.
- Sendo uma torneira gelada e outra temperatura ambiente.
- Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox).
- Serpentina interna em aço inox 304.
- Bóia controladora do nível de água.
- Isolamento em PS.
- Gás ecológico R134A.
- Previsões para limpeza, higienização e dreno.
- Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica.
- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.
- Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurante

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 18**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1.587,56**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (18)**22 - Bebedouro água****Descrição Detalhada:** BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS**CARACTERÍSTICAS**

- Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 50l/h, para instalação no piso.
- Fornecimento mínimo de água gelada: 50 l/h.
- Termostato com regulagem de temperatura.
- Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (P11) e Redução de cloro (Cl).
- Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estágios de filtragem.
- Corpo e estrutura em aço inox 430.
- Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários.
- Sendo uma torneira gelada e outra temperatura ambiente.
- Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox).
- Serpentina interna em aço inox 304.
- Bóia controladora do nível de água.
- Isolamento em PS.
- Gás ecológico R134A.
- Previsões para limpeza, higienização e dreno.
- Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica.
- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.
- Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes d

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2.091,33**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)**23 - Bebedouro água****Descrição Detalhada:** BEBEDOURO DE PRESSÃO**CARACTERÍSTICAS**

- Bebedouro elétrico de pressão, modelo industrial.
- Termostato com regulagem de temperatura.
- Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (P11) e Redução de cloro (Cl). Com filtro de carvão ativado.
- Corpo em aço inox polido.
- Duas torneiras em metal cromado (jato para boca e outra para copo), reguláveis e de fácil acionamento.
- Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). Capacidade de armazenamento aproximado de 2 litros/hora.
- Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica.
- Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água.
- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.
- Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes.
- As torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais.
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimen

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 833,58

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (3)

#### 24 - Berço

**Descrição Detalhada:** BERÇO

##### CARACTERÍSTICAS

- Berço infantil com estrutura em MDF.
- Estrado produzido com travessas de madeira maciça e base em MDF, com regulagem de 3 diferentes níveis de altura.
- Grades fixas, seguindo as novas normas do INMETRO para a segurança do bebê.
- Todas as peças possuem cantos arredondados.
- Rodízios em ABS, sendo dois com travas e dois livres.
- Pintura e acabamento Ultravioleta (U.V) de composição não tóxica.
- Para colchão medindo 1300 x 700mm.

##### GARANTIA

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 535,65

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (30)

#### 25 - Flutuador de uso pessoal

**Descrição Detalhada:** BOIA ESPAGUETE MACARRÃO FLUTUADOR PARA PISCINA

##### CARACTERÍSTICAS

Em material polietileno, cores variadas, Peso Suportado de Até 85 Kg, com Certificação do Inmetro, Garantia do Fornecedor contra defeitos de fabricação.

Medidas aproximadas:

Comprimento: 1,53 metros

Diâmetro: 6,5cm

Furo: 2,5cm

Largura: 6,5cm

30 UN CEJU

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 9,22

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (30)

#### 26 - Cadeira

**Descrição Detalhada:** CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO

##### CARACTERÍSTICAS

- Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível.

##### DIMENSÕES MÍNIMAS

- Altura: 1050 mm

- Largura: 560 mm

- Profundidade: 680 mm

- Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento.

- Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical.

- Ângulo do encosto: mínimo 60° em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm).

- Borda frontal do assento: raio mínimo de 5mm.

- Suporta até 15 kg.

- Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono.

- Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido.

- Braços ou dispositivo para proteção lateral.

- Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos.

- Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado.

- Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas.

- Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 20  
**Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Valor Unitário (R\$):** 366,07  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (20)

**Critério de Julgamento:** Menor Preço  
**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade

#### 27 - Cadeira

**Descrição Detalhada:** CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA

##### CARACTERÍSTICAS

- ASSENTO: compensado multilaminado 14mm de espessura. Espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m<sup>3</sup>. Carenagem do assento injetada em polipropileno. Revestimento em couro ecológico preto.
- ENCOSTO: compensado multilaminado 14mm de espessura. Espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m<sup>3</sup>. Mola suporte em aço. Contra capa do assento injetada em polipropileno. Revestimento em couro ecológico.
- BRAÇOS: apoio de braços em polipropileno com alma de aço, regulagem de altura com botão. Chapa para fixação no assento com 02 furos oblongos, permitindo regulagem horizontal por parafusos.
- BASE: base giratória desmontável com 05 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50mm de diâmetro em nylon com capa. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, Descrição completa no edital

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 30  
**Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Valor Unitário (R\$):** 1.002,56  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (30)

**Critério de Julgamento:** Menor Preço  
**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade

#### 28 - Cadeira

**Descrição Detalhada:** CADEIRA FIXA COURINO

##### CARACTERÍSTICAS

- Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés.

##### DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS

- Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm.
- Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm.
- Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm.
- Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar).
- Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm.
- Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm.
- Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm.
- Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591.
- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.
- Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada.
- Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente.
- Faces inferior do assento e posterior dos encostos revestidos com capas de plástico injetado, na cor preta.
- Fixação do assento e do

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 230  
**Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Valor Unitário (R\$):** 254,93  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (230)

**Critério de Julgamento:** Menor Preço  
**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade

#### 29 - Cadeira

**Descrição Detalhada:** CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO

##### CARACTERÍSTICAS

- Estrutura fixa empilhável.
- Com 4 pés.
- assento e encosto confeccionados em polipropileno (PP).
- Cor preta.
- Encosto: confeccionado em polipropileno (PP). Fixa-se na estrutura através de encaixes retangulares, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto.
- assento: confeccionado em polipropileno (PP). Possui encaixes de garras para fixar-se na estrutura, com travamento feito por parafusos do tipo aa.
- Estrutura: suportes do encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm, parede 1,9 mm e comprimento 55cm. Suportes do assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 3/4", parede 1,5 mm e comprimento 54 cm. Pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16 x 30 mm, parede 1,5 mm e comprimento 121 cm. Medidas assento: largura: 46 cm x profundidade: 40 cm x altura: 48. Medidas encosto: largura: 46 cm x altura: 32 cm.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 131,35

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (50)

### 30 - Cadeira

**Descrição Detalhada:** CADEIRA GIRATÓRIA BASE CAIXA

#### CARACTERÍSTICAS

- Cadeira giratória base caixa,
- Assento em compensado multi laminado 14mm de espessura;
- Espuma injetada 45mm anatômica;
- Acabamento nas bordas com perfil PVC;
- Revestimento em tecido e/ou couro ecológico;
- Encosto em compensado multi laminado 14mm de espessura;
- Espuma injetada 40mm anatômica;
- Acabamento nas bordas com perfil PVC;
- Revestimento em tecido e/ou couro ecológico;
- Suporte do encosto em lâmina de aço 110mm com capa sanfonada plástica;
- Base giratória com aranha de 05 hastes metálicas com capa de proteção em polipropileno injetada;
- Pistão a gás;
- Com 05 rodízios ou sapata fixa nas extremidades da aranha;
- Aro de apoio dos pés com regulagem de altura em tubo de aço 7/8 parede 1,50mm;
- Medidas: assento: 42cmprof 47cm larg. encosto: 41cm larg x 36cm alt. altura total da cadeira: 120cm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 800,18

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (12)

### 31 - Cadeira

**Descrição Detalhada:** CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS

#### CARACTERÍSTICAS

Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto.

#### DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS

- Largura do assento: 500 mm
- Profundidade do assento: 460 mm
- Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520mm.
- Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar).
- Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10mm.
- Espessura da espuma do assento: mínima de 40mm.
- Espessura da espuma do encosto: mínima de 30mm.
- Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR6591.
- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100micrometros.
- Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada.
- Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro- repelente.
- Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plás

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 429,39

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (60)

**32 - Cadeira****Descrição Detalhada:** CADEIRA PLÁSTICA**CARACTERÍSTICAS**

- Produzida em polipropileno com material 100% virgem.
- Sem braço.
- Com proteção contra raios UV.
- Certificadas pela norma ABNT.
- Selo do INMETRO.
- Suporta até 154 kg.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 35,70**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (50)**33 - Cafeteira elétrica****Descrição Detalhada:** CAFETEIRA COMERCIAL 6 LITROS**CARACTERÍSTICAS**

- Cafeteira elétrica industrial 6 litros.
- Capacidade 6 litros.
- Corpo em aço inoxidável 430 e Depósito em aço inoxidável 304.
- Com esterilizador.
- Base e pingadeira de poliestireno. Pingadeira removível para fácil limpeza.
- Sistema corta pingos.
- Protetor térmico contra superaquecimento.
- Porta filtro giratório removível.
- Indicador do nível de água no reservatório.
- Reservatório de água removível.
- Acabamentos em aço polido.
- Resistência tubular Termostato de bulbo regulável.
- Com tampa.
- Interruptor liga/desliga.
- LED indicador de funcionamento 2 Torneiras.
- Saco e aro coador.
- Vareta para limpeza das torneiras.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO – A.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Modelo de referência Marcheso

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 884,13**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (1)**34 - Aparelho som****Descrição Detalhada:** CAIXA DE SOM ACÚSTICA 200 W**CARACTERÍSTICAS**

- Potência RMS total = 200w (af =125 + drive = 75w).
- Potência RMS admissível – 125w.
- 2 vias com 1 alto falante de 15" e driver 1" de titânio.
- Impedância nominal 8hms.
- Resposta de frequência (50hz a 18 khz).
- Ângulo de cobertura (100°h x 40°v).
- Conexão de entrada (p10 ¼ / p10 ¼).
- Dimensões: 715 x 450 x 310 x 400mm.
- Peso: 18 kg.
- Assistência técnica em Francisco Beltrão e região.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Modelo de referência Frahm, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 712,79

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (3)

### 35 - Aparelho som

**Descrição Detalhada:** CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 600 W

#### CARACTERÍSTICAS

- 600 watts de potência.
- Conexões bluetooth.
- Entrada usb, cartão de memória, rádio AM/FM, entrada auxiliar e conexão pra microfone, violão, teclado, cavaquinho.
- Com alça retrátil e rodas.
- Acompanha microfone sem fio.
- Bateria interna.
- Efeito eco para microfone, função rec : grava no pen drive ou no sdcard o áudio do microfone (com e sem fio e efeito eco).
- Chave ON/OFF .

#### GARANTIA

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Modelo de referência Frahm, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.

02 UN SENSIBILIZAR

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 944,58

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (3)

### 36 - Aparelho som

**Descrição Detalhada:** CAIXA DE SOM MULTI-USO 50W

#### CARACTERÍSTICAS

- Potência em RMS 50 W.
- Alimentação: voltagem automática/ SPS (fonte inteligente) 90-240 v ~ 50/60hz.
- Switching alto falante: 1woofer de 8" coaxial.
- Entrada usb, sdcard e receptor fm com controle remoto/ auxiliar – iphone, ipod, ipad, tablets, celulares, mp3, cd, dvd, tv, guitarra ou microfone.
- Entrada 1 canal independente, equalizador 2 vias (graves e agudos) impedância auxiliar (stereo) 5,2k ohms, impedância do alto falante 12k ohms.

#### GARANTIA

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Modelo de referência Multilaser, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 302,77

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (5)

**37 - Cama comum****Descrição Detalhada:** CAMA DE SOLTEIRO**CARACTERÍSTICAS**

- Material: Estrutura em Madeira Maciça de Pinus
- Cor: Mogno ou Marrom
- Descrição do Tamanho:
- Altura: 100 cm
- Largura: 100 cm
- Profundidade 206 cm
- Montagem inclusa

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

30 UN SAUDE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 30**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 169,75**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (30)**38 - Cama comum****Descrição Detalhada:** CAMA EMPILHÁVEL**CARACTERÍSTICAS**

- Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos.

**DIMENSÕES**

- Altura: 110 mm.
- Largura: 550 mm.
- Comprimento: 1350 mm.
- Selo do INMETRO.
- Permite empilhamento.
- Suporta até 50 kg.
- Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiros dos pés em borracha antiderrapante.
- Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade.
- Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácario, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos.
- Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 211,28**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (100)**39 - Carro coletor lixo****Descrição Detalhada:** CARRO COLETOR DE LIXO 120 LITROS**CARACTERÍSTICAS**

- Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis.

**DIMENSÕES E CAPACIDADE**

- Altura máxima: 950 mm.
- Largura máxima: 480 mm.
- Profundidade máxima: 555 mm.
- Capacidade/ carga: 120/ 50kg.
- Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração.
- Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar.
- Superfícies internas polidas e cantos arredondados.
- Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo.
- Dreno de fundo.
- Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado. Com medida de 200mm x 2".

- Eixo em aço com tratamento anticorrosão.
  - Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.
- GARANTIA**
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 221,77

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (5)

#### 40 - Chaleira

**Descrição Detalhada:** CHALEIRA ELÉTRICA 1,8L INOX

**CARACTERÍSTICAS**

- Material Aço Inox e Plástico.
- Cor Preta / Inox.
- Potência: 1000W;
- Alça Térmica,
- Base Antiderrapante.
- Com capacidade para 1,8L.
- Com desligamento Automático
- Desligamento automático ao ferver, tampa com trava de segurança.
- Luz indicadora de funcionamento.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

01 UN HABITAÇÃO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 82,72

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (1)

#### 41 - Estofado

**Descrição Detalhada:** COLCHÃO DE SOLTEIRO

**CARACTERÍSTICAS**

- Produzido em espuma Densidade D-33, tecido microfibra, antiácaro e antialérgico.
- Espuma de poliuretano selada.
- Peso suportado: até 100Kg
- Certificado pelo INMETRO
- Composição: 49% poliéster e 51% viscose.
- Enchimento: Polipropileno
- Revestimento: 100% Poliéster
- Dimensões: 88cm x 1,88m x 17cm

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

15 UN SAUDE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 369,59

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (15)



**42 - Estofado****Descrição Detalhada:** COLCHÃO PARA BERÇO**CARACTERÍSTICAS**

- Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano.
- Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado.
- Tratamento antialérgico e antiácara nos tecidos.
- Dimensões: 1,30 x 0,70 x 0,10

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 30**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 150,93**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (30)**43 - Carteira escolar****Descrição Detalhada:** CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 1- LARANJA – (1 MESA + 1 CADEIRA )**CARACTERÍSTICAS**

- Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira.
- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço.
- Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura tubular de aço.

Dimensões e tolerâncias da mesa:

- Largura: 600 mm.
- Profundidade: 450 mm.
- Altura: 460 mm.
- Espessura: 19,4 mm.
- Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura.

Características da mesa:

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 276,58**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (50)**44 - Carteira escolar****Descrição Detalhada:** CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 3- AMARELO – (1 MESA + 1 CADEIRA )**CARACTERÍSTICAS**

- Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira.
- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado.
- Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço.

Dimensões e tolerâncias da mesa:

- Largura: 600 mm.
- Profundidade: 450 mm.
- Altura: 594 mm.
- Espessura: 19,4 mm.
- Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6mm para altura.

Características da mesa:

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 377,00**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (50)

#### 45 - Carteira escolar

Descrição Detalhada: CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 4- VERMELHO – (1 MESA + 1 CADEIRA )

##### CARACTERÍSTICAS

- Conjunto para crianças, composto de uma mesa e uma cadeira.
- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado.
- Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço.
- Mesa: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto).

Descrição completa no edital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 365,69

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (50)

#### 46 - Carteira escolar

Descrição Detalhada: CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 6- AZUL – (1 MESA + 1 CADEIRA )

##### CARACTERÍSTICAS

- Conjunto para crianças, composto de uma mesa e uma cadeira.
- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado.
- Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço.
- Mesa: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto).
- Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (e

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 446,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (50)

#### 47 - Carteira escolar

Descrição Detalhada: CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO 1 – 1 MESA + 4 CADEIRAS

##### CARACTERÍSTICAS

- Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras.
  - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço.
  - Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.
- Dimensões e tolerâncias da mesa:
- Largura: 800 mm.
  - Profundidade: 800 mm.
  - Altura: 460 mm.
  - Espessura: 25,8 mm.
  - Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura.
- Características da mesa:
- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão – BP, na cor branca.
  - Topos encabeçados com fita de

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 560,38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (25)

**48 - Mobiliário de refeitório****Descrição Detalhada:** CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITÓRIO – AZUL – (1 MESA E 2 BANCOS)**CARACTERÍSTICAS**

Conjunto para refeitório, composto de uma mesa e dois bancos padrão FNDE – AZUL – (ALTURA DO ALUNO: DE 1,59 A 1,88 M)

ESPECIFICAÇÕES: Tampo e assentos em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25 mm, revestida na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento frost, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor branca. Furação e colocação de buchas em zamak, auto-atarraxantes, rosca interna ¼”, 13 mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento. Dimensões acabadas: tampo: 700 mm (largura) x 1500 mm (comprimento), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura. Assento: 350 mm (largura) x 1350 mm (comprimento), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloro de polivinila) “atóxica” com “primer”, acabamento texturizado, na cor azul, coladas com adesivo “hotmelting”. Dimensão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 30**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1.202,00**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (30)**49 - Mobiliário de refeitório****Descrição Detalhada:** CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITÓRIO – AZUL – (1 MESA E 2 BANCOS)**CARACTERÍSTICAS**

Conjunto para refeitório, composto de uma mesa e dois bancos padrão FNDE – AZUL – (ALTURA DO ALUNO: DE 1,59 A 1,88 M)

ESPECIFICAÇÕES: Tampo e assentos em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25 mm, revestida na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento frost, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor branca. Furação e colocação de buchas em zamak, auto-atarraxantes, rosca interna ¼”, 13 mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento. Dimensões acabadas: tampo: 700 mm (largura) x 1500 mm (comprimento), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura. Assento: 350 mm (largura) x 1350 mm (comprimento), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloro de polivinila) “atóxica” com “primer”, acabamento texturizado, na cor azul, coladas com adesivo “hotmelting”. Dimensão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 30**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1.108,13**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (30)**50 - Mobiliário de refeitório****Descrição Detalhada:** CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITÓRIO INFANTIL – COM ENCOSTO**CARACTERÍSTICAS**

Conjunto Refeitório com Encosto

- Conjunto Refeitório com Encosto sendo 01 mesa com tampo medindo: 1,91×0,55cm, em MDF 18mm, revestido em fórmica com acabamento das bordas em perfil de PVC colado com cola hotmelt. Estrutura em tubo de aço 20×40, pintado com tinta epóxi a pó com tratamento antioxidante antiferrugem. Altura total adulto: 79cm, infantil: 55cm.

- 02 bancos com assento e encosto medindo: 1,91×30 em MDF 18mm, assento e encosto revestido em fórmica com acabamento em perfil de pvc colado com cola hotmelt. Estrutura em tubo de aço 20×40, pintado com tinta epóxi a pó. Altura total do adulto: 45cm, infantil: 35cm.

**GARANTIA**

- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 30**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 853,36**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (30)

**51 - Carteira escolar****Descrição Detalhada:** CONJUNTO ESCOLAR PROFESSOR – 1 MESA + 1 CADEIRA**CARACTERÍSTICAS**

- Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira.
- Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço.
- Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.

Dimensões e tolerâncias da mesa:

- Largura: 1200 mm.
- Profundidade: 650 mm.
- Altura: 760 mm.
- Espessura: 19,4 mm.
- Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura.

Características da mesa:

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanc

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 483,75**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)**52 - Lixeira****Descrição Detalhada:** CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA**CARACTERÍSTICAS**

Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo:

- um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50litros;
- um coletor azul para papel, com capacidade de 50litros;
- um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50litros;
- um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50litros;
- um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50litros.
- Corpo e tampo em polietileno de alta densidade, 100% virgem tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração.
- Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática.
- Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – que evita desbotar, ressecar ou rachar.
- Superfícies internas polidas e cantos arredondados.
- Coletores em cores conforme normas da Conama e adesivados conforme o tipo de lixo.
- Suporte em aço com tratamento anticorrosão.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 5**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 841,88**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (5)**53 - Móvel multiuso****Descrição Detalhada:** CONJUNTO MESA E 4 CADEIRAS POLTRONA PLASTICO BRANCO**CARACTERÍSTICAS**

- Material 01 mesa monobloco, modelo quadrada tamanho 70x70, e 04 cadeiras com apoio para braços.
- Material poliuretano.
- Mesa deverá suportar até 20 kg, cadeira até 120 kg.
- Certificado pelo INMETRO.
- Branca.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 30**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 307,92**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (30)

**54 - Esprededor fruta****Descrição Detalhada:** ESPREDADOR COMERCIAL DE PRODUTOS CÍTRICOS**CARACTERÍSTICAS**

- Esprededor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão.
- Capacidade volumétrica mínima: 1 litro.
- Gabinete (corpo) fabricado em aço inox.
- Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica.
- Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico.
- Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno.
- Motor de, no mínimo, ¼ HP.
- Base antiderrapante.
- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo.
- Classificação do INMETRO – A.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 3**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 417,17**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (3)**55 - Móvel multiuso****Descrição Detalhada:** ESTANTE DE AÇO**CARACTERÍSTICAS**

- Estante de aço com 6 prateleiras.
- 6 prateleiras reguláveis em chapa 24.
- 4 colunas confeccionadas em chapa de aço nº 18 com várias furações para parafusar.
- Reforço em x no fundo e nas laterais.
- Pintura eletrostática a pó ou pintura em esmalte sintético.
- Medidas aproximadas 900 mm x 1980 mm x 400 mm
- Capacidade de 60 kg por prateleira.
- Cor cinza.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 664,50**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (50)**56 - Móvel multiuso****Descrição Detalhada:** ESTANTE PARA BIBLIOTECA**CARACTERÍSTICAS**

- Estante para biblioteca dupla face com base em aço.
- 10 prateleiras reguláveis.
- Pintura eletrostática a pó ou pintura em esmalte sintético.
- Medidas aproximadas 2000 mm x 1020 mm x 555 mm
- Capacidade de 60 kg por prateleira.
- Cor cinza.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 15**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1.418,93**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (15)

#### 57 - Ferro de passar

Descrição Detalhada: FERRO ELÉTRICO

##### CARACTERÍSTICAS

- Ferro elétrico a vapor.
- Controle de temperatura.
- Cabo anatômico.
- Indicador de tecidos.
- Poupa botões.
- Base em alumínio polido.
- Corpo em plástico.
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO – A.

##### GARANTIA

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 77,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

#### 58 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: FOGÃO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES COM 1 FORNO

##### CARACTERÍSTICAS

- Fogão industrial de baixa pressão de seis queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo).
- Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido.
- Mesa de aço carbono, perfil U de 50mm pintada.
- Registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio.
- Três queimadores duplos e três queimadores simples.
- Grelhas mínimo: 300 mm x 300 mm.
- Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi.
- Sapatas reguláveis.
- Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 – Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão.
- Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura.

##### DO FORNO

- Volume aproximado do f

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.420,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (5)

#### 59 - Fogão gás

Descrição Detalhada: FOGÃO DOMÉSTICO 4 QUEIMADORES

##### CARACTERÍSTICAS

- Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural.
- Mesa em aço inox.
- Acendimento automático da mesa.
- Sapatas niveladoras reguláveis.
- Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.

##### CARACTERÍSTICAS DO FORNO

- Acendimento automático.
- Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante.
- Com grill.
- Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna.
- Sistema de segurança para acendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague.
- Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema "autolimpante" ou similar).

- Porta com visor em vidro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 357,79

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (5)

#### 60 - Adaptador para gravador sonoro

**Descrição Detalhada:** FONE DE OUVIDO

##### CARACTERÍSTICAS

- Para PC, Telefone, Sobre a orelha;
  - Haste ajustável e com Fio;
  - Fone de ouvido estéreo;
  - Tipo do plug: p2 3,5 mm.
  - Material: composição interna (cobre), composição externa (ABS e borracha)
  - Resposta de frequência mínima: 20 hz ~ 20 khz
  - Taxa de força mínima: 100 mw.
  - Tamanho aproximado: Altura (cm): 18, Comprimento (cm): 6, Largura cm): 21.5.
- Garantia contra defeitos de fabricação.

20 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 34,32

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (20)

#### 61 - Forno elétrico portátil

**Descrição Detalhada:** FORNO ELÉTRICO PORTÁTIL

##### CARACTERÍSTICAS

- Mínimo 44 litros.
- Com função timer e aviso sonoro.
- Com controle de temperatura com termostato automático compreendido entre 50°c a 320°c.
- Função grill/dourador.
- Gabinete interno autolimpante.
- Grade removível e cromada.
- Bandeja coletora de resíduos.
- Vidro duplo.
- Cor branca.
- Voltagem: 110v.
- Classificação do INMETRO – A.

##### GARANTIA

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Modelo de referência FISCHER, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 472,69

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)

**62 - Forno elétrico****Descrição Detalhada:** FORNO INDUSTRIAL A GÁS**CARACTERÍSTICAS**

- Forno industrial a gás mínimo 200 litros
- Com duas grades internas.
- Corpo e guilhotina pintados e frente em inox.
- Desmontável.
- Visor em vidro temperado.
- Com funções de assado e cozimento.
- Com termômetro de controle de temperatura.
- Queimadores com sistema de gavetas, em aço tubular.
- Com regulador de entrada de ar.
- Isolamento em lã de rocha.
- Abertura total do vidro frontal.
- Utilização de gás GLP
- Com pés resistentes.
- Piso interno em pedra refratária.
- Dimensões mínimas internas do forno: 90x90 cm. (lxc).
- Classificação do INMETRO – A.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Modelo de referência PROGÁS/ VENÂNCIO, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 5**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1.744,05**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (5)**63 - Freezer****Descrição Detalhada:** FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA – GRANDE**CARACTERÍSTICAS**

- Freezer horizontal Capacidade mínima de 500 litros
- Sistema degelo
- 02 tampas
- Gabinete interno e externo revestido de chapa de aço pintado
- Quatro pés com rodízios
- Dreno de gelo frontal
- Termostato de preferencialmente frontal
- Cor branca
- Temperatura de operação de -20 a 5 °C
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO – A.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Modelo de referência Freezer Horizontal 519L 2 Portas Dupla função CHB53C – Consul sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 5**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 3.230,75**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (5)



**64 - Freezer****Descrição Detalhada:** FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA -PEQUENO**CARACTERÍSTICAS**

Freezer horizontal Capacidade mínima de 200 litros

- Sistema degelo
- 01 tampa
- Gabinete interno e externo revestido de chapa de aço pintado
- Quatro pés com rodízios
- Dreno de gelo frontal
- Termostato de preferencialmente frontal
- Cor branca
- Temperatura de operação de -20 a 5 °C
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO – A.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Modelo de referência Electrolux H-222 sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1.592,00**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (1)**65 - Freezer****Descrição Detalhada:** FREEZER VERTICAL TRIPLA AÇÃO**CARACTERÍSTICAS**

Freezer vertical comercial tripla ação com capacidade mínima de 500 litros.

**DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE**

- Largura máxima: 675 mm.
- Capacidade total mínima: 500 litros.
- uma porta.
- Temperatura de operação: entre -18°C e +8°.
- Tripla ação: chave seletora para as funções: refrigerador, conservador ou freezer.
- Desempenho profissional com compressor de alta eficiência e condensador helicoidal.
- Gás refrigerante R600a, R134a ou R290.
- Três prateleiras removíveis e reguláveis.
- Sistema de fechamento hermético.
- Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante.
- Dobradiças metálicas.
- Sapatas niveladoras.
- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento.
- Classificação do INMETRO – A.

**GARANTIA**

- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 3**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 3.996,18**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (3)

**66 - Refrigerador doméstico****Descrição Detalhada:** FRIGOBAR**CARACTERÍSTICAS**

- Capacidade de 120 litros.
- com porta latas.
- Congelador.
- prateleiras aramadas internas removíveis.
- porta reversível.
- Controle de temperatura.
- Categoria energética "A".
- Bivolt.
- Certificada pelo INMETRO.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Modelo de referência Electrolux, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.

01 UN HABITAÇÃO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA  
03 UN SAUDE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 7**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1.142,10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (7)**67 - Fritadeira****Descrição Detalhada:** FRITADEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL**CARACTERÍSTICAS**

- Capacidade para 7 litros de óleo
- Aro inox
- Com termostato
- Cesto em arame industrial estanhado para fritura
- Tacho esmaltado
- Termostato de 0 a 300° com regulagem e com seletor alfanumérico.
- Resistência elétrica em tubo inoxidável
- Potência da resistência mínima 3000 w
- Lâmpada piloto para indicar quando esta ligada a resistência, painel elétrico.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO – A.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 348,22**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (2)**68 - Peça mobília****Descrição Detalhada:** GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO**CARACTERÍSTICAS**

- Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura
- Fundo em MDF 3mm.
- Bordas em PVC colada pelo sistema holt-melt.
- Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix.
- Com 2 gavetas e 1 gavetão para pastas suspensas em MDF de 18mm de espessura.
- Com corrediças telescópicas.
- Puxadores em PVC.
- Com travamento simultâneo das três gavetas
- Com rodízios de 50 mm e trava nas rodas
- Bordas arredondadas
- Cor cinza
- Dimensões aproximadas do gaveteiro: 40x65x40cm. (LXHXP).

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar

assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

02 UNCRAS PADRE ULRICO  
10 UN SAUDE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 448,01

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (15)

#### 69 - Refrigerador doméstico

**Descrição Detalhada:** GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE GRANDE

##### CARACTERÍSTICAS

Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 400litros.

- Capacidade total: mínima de 400 litros.
- Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador).
- Refrigerador vertical combinado, linha branca.
- Sistema de refrigeração "frostfree".
- Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca.
- Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes.
- Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente.
- Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis.
- Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes.
- Sistema de fechamento hermético.
- Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante.
- Dobradiças metálicas.
- Sapatas niveladoras.
- Sistema de controle de temperatura ajustável.
- Sistema de degelo "frostfree".
- Gás refrigerante R600a ou R134a.
- Dimension

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.919,79

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (5)

#### 70 - Refrigerador doméstico

**Descrição Detalhada:** GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE PEQUENA

##### CARACTERÍSTICAS

Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" com capacidade mínima de 300litros.

##### DIMENSÕES BÁSICAS\* E CAPACIDADE

\*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento.

- Largura máxima: 620mm.
- Capacidade total: mínima de 300litros.
- Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador).
- Refrigerador vertical combinado, linha branca.
- Sistema de refrigeração "frostfree".
- Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca.
- Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes.
- Conjunto prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente.
- Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis.
- Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes.
- Sistema de fechamento hermético.
- Batente das portas dotados de sistema antitranspirante

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.774,95

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)

**71 - Refrigerador doméstico****Descrição Detalhada:** GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS**CARACTERÍSTICAS**

Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 1000 litros, com sistema frost-free (degelo automático).

Temperatura de operação: entre 0°C e +7°.

**DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE**

- largura máxima: 1250mm.
- capacidade total: mínima de 1000litros.
- gabinete com quatro portas.
- refrigerador vertical em aço inox com sistema "frostfree" (degelo automático, que não precisa descongelamento).
- gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79mm).
- isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36kg/m3.
- pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente.
- portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerância +/- 5%.
- isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36kg/m3.

Descrição completa no edital

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 3**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 6.692,90**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (3)**72 - Lavadora alta pressão****Descrição Detalhada:** LAVADORA ALTA PRESSÃO**CARACTERÍSTICAS**

- Lavadora de alta pressão semi profissional.
- Potência de no mínimo 1800 watts.
- Pressão máxima 2.000 PSI.
- Bomba em alumínio.
- Carenagem em termo plástico.
- Mangueira flexível com 5 metros de extensão e com sistema antitorção.
- Rodas e alça para transporte (SISTEMA ERGONÔMICO)
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO – A.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Modelo de referência Wap sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.

02 UN SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

10 UN SAUDE

01 UN MEIO AMBIENTE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 18**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 886,78**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (18)**73 - Lavadora alta pressão****Descrição Detalhada:** LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 11 KG**DESCRIÇÃO**

- Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca.

**DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE**

- Capacidade mínima: 11kg.
- Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca.
- Painel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxague e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas.
- Tecla ou botão de acionamento liga/desliga.
- Programação para diferentes tipos de lavagem.
- Mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem.
- Mínimo três níveis de água
- Centrifugação
- Filtro para retenção de fiapos
- Dispenser para sabão
- Dispenser para amaciante

- Dispenser para alvejante
- Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno).
- Acesso ao cesto pela parte superior da máquina.
- Sapatas niveladoras.
- Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento).
- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.519,61

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (20)

#### 74 - Lavadora alta pressão

**Descrição Detalhada:** LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 16 KG

##### CARACTERÍSTICAS

- Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca.
- Capacidade mínima: 16kg.
- Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca.
- Painele de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxágue e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas.
- Tecla ou botão de acionamento liga/desliga.
- Programação para diferentes tipos de lavagem.
- Mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem.
- Mínimo três níveis de água.
- Centrifugação.
- Filtro para retenção de fiapos.
- Dispenser para sabão.
- Dispenser para amaciante.
- Dispenser para alvejante
- Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno).
- Acesso ao cesto pela parte superior da máquina.
- Sapatas niveladoras.
- Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento).
- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corren

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.780,88

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (5)

#### 75 - Liquidificador

**Descrição Detalhada:** LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 LITROS

##### CARACTERÍSTICAS

- Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido.
- Capacidade volumétrica: 4 litros.
- Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1mm.
- Flange do copo em material plástico injetado.
- Alta rotação.
- Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos.
- Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos.
- Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna.
- Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor.
- Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante.
- Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 404,81

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (5)

**76 - Liquidificador****Descrição Detalhada:** LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8 LITROS**CARACTERÍSTICAS**

- Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido.
- Capacidade volumétrica: 8 litros.
- Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1mm.
- Flange do copo em material plástico injetado.
- Baixa rotação.
- Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos.
- Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos.
- Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna.
- Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor.
- Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante.
- Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 3**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 733,49**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (3)**77 - Liquidificador****Descrição Detalhada:** LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO**CARACTERÍSTICAS**

- Mínimo 5 velocidades.
- Copo em plástico de no mínimo 1,5 l.
- Potência mínima de 900 w.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO – A.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

05 UN SAUDE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 121,74**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)**78 - Lixeira****Descrição Detalhada:** LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS**CARACTERÍSTICAS**

- Lixeira 50 litros com pedal.
- DIMENSÕES E CAPACIDADE**
- Altura máxima: 720 mm.
  - Largura máxima: 450 mm.
  - Profundidade máxima: 450 mm.
  - Capacidade: 50l.
  - Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração.
  - Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar.
  - Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática.
  - Superfícies internas polidas e cantos arredondados.
  - Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

1 UN GARAGEM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 5**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0 **Unidade de Fornecimento:** Unidade  
**Valor Unitário (R\$):** 137,49  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (5)

#### 79 - Estofado

**Descrição Detalhada:** LONGARINA 03 LUGARES

##### CARACTERÍSTICAS

- Assento e encosto confeccionado em polipropileno anatômico, preto.
- Dimensões aproximadas: 150 cm x 50 cm x 78 cm
- Espessura de 10 mm
- Peso suportado de 120Kg a 150 Kg
- Estrutura confeccionada em aço industrial, 02 barras na horizontal, pés em estrutura dupla, sentido vertical paralelas e UN sentido horizontal, medindo aproximadamente 40 x 80 x 2,5 mm.
- Pintura eletrostática em tinta pó, na cor preta. Com garantia de no mínimo 12 meses
- Fabricada de acordo com a legislação vigente.

##### GARANTIA

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

20 UN CREAS

10 UN SAUDE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 35

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 511,03

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (35)

#### 80 - Máquina algodão doce

**Descrição Detalhada:** MÁQUINA ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL

##### CARACTERÍSTICAS

Com produção de 2 a 3 algodões por minuto, equipada com uma turbina de 130mm de diâmetro e capacidade de 400Grs de açúcar por abastecimento (12 Algodões pequenos), com tampa em policarbonatotransparente, cuba coletora com 43cm de diâmetro Interno, BIVOLT AUTOMATICO, gabinete em aço inox polido com alças laterais grandes, Painel de controle completo, Interruptores motor (Geral Emergência), resistência(Partida), controlador de temperatura e luz piloto que indica o aquecimento

Dados técnicos Mínimos:

- Capacidade: 120 a 180 Unidade/Hora
- Tensão: 127v ou 220v BIVOLT AUTOMATICO Frequência 50/60 Hz
- Potência Máxima: 1200W, Consumo Médio 0,9 kW/Hora
- Dimensão: Altura 390mm, Largura 430mm e Profundidade 430mm
- Peso Líquido aproximado: 8,5 Kg

##### CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 25x Palito de Pinho de 40cm.
- 25x Saquinhos 15x45cm.
- 25x Amarrilhos (Araminho).
- 1x Funil em PP nº15 (Saquinhos 15x45).
- 1x Tampinha de proteção da turbina
- 1x Fusível reserva 10A X 250V
- 2x Escovas Sobressalentes
- 1x Manual e certificado de Garantia.

##### GARANTIA

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/co

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 699,08

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (1)

**81 - Lavadora alta pressão****Descrição Detalhada:** MAQUINA DE LAVAR TANQUINHO**CARACTERÍSTICAS**

- Capacidade 10 kg
- Semiautomática
- Abertura superior
- Possui sistema de lavagem por turbilhonamento
- Peneira para pequenos objetos
- Pegador para transporte
- Timer com seis programas
- Dispenser para sabão em pó e amaciante com medidor e seletor
- Filtro eficiente para fiapos
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO – A.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

01 UN CRAS NORTE

01 UN CREAS

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 4**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 423,80**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (4)**82 - Mesa****Descrição Detalhada:** MESA AUXILIAR AÇO INOX – SEM RODÍZIOS**CARACTERÍSTICAS**

- Mesa Auxiliar em aço inox para Hospitais, Laboratórios, Clínicas de Odontologia, Fisioterapia e Estética
- Armação em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm;
- Tampo e prateleira em chapa de aço inox, sendo as extremidades com acabamento sem arestas cortantes;
- Pés com ponteiros plásticos (opcional rodízios)
- Aço inox AISI430 - (Opcional AISI304)

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

**MEDIDAS:**

40x40x80 cm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 475,13**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)**83 - Mesa****Descrição Detalhada:** MESA AUXILIAR AÇO INOX 40X60X80CM COM RODÍZIOS

Mesa Auxiliar em aço inox para Hospitais, Laboratórios, Clínicas de Odontologia, centros cirúrgicos, fisioterapia e estética

**ESPECIFICAÇÕES:**

- Pés em tubo de aço inox 304 redondo;
- Tampo e prateleira em chapa de aço inoxidável, sendo as extremidades com acabamento sem arestas cortantes;
- Pés com rodízios de 2", (opcional 3")

**Medidas:**

40x60x80 cm

Garantia de 01 ano para defeitos de fabricação.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 544,58**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)



**84 - Mesa****Descrição Detalhada:** MESA AUXILIAR COM 5 GAVETAS EM MDF

- 5 gavetas;
- inclui uma bandeja divisória;
- 4 rodízios em p.u.;
- é enviada montada, pronta para ser utilizada;
- puxadores metálicos
- fabricação em mdfbp;
- corrediças telescópicas;
- em conformidade com as normas da vigilância sanitária;

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 901,20**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)**85 - Mesa****Descrição Detalhada:** MESA DE EXAME CLÍNICO**CARACTERÍSTICAS**

Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor preto, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,80m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 3**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1.027,48**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (3)**86 - Mesa****Descrição Detalhada:** MESA DE REUNIÃO**CARACTERÍSTICAS**

Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés.

**DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS**

- Tampo retangular: 2000 x 1000 mm +/- 50mm.
- Altura: 740 mm +/- 5mm.
- Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730mm.
- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado.
- Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies.
- Estrutura constituída de:
- Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos.
- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas.
- Sapatas reguláveis

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 5**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1.978,33**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (5)

**87 - Mesa****Descrição Detalhada:** MESA DE REUNIÃO REDONDA**CARACTERÍSTICAS**

Mesa de reunião redonda de 150cm de diâmetro x 75cm alt, tampo em mdp 15mm, acabamento em bp bordas arredondadas com perfil em pvc, pé metálico central tubo redondo 6" com 05 hastes metálicas 20x30mm, acabamento com pintura epóxi. Cor padrão cinza/cinza.

05 UN SAUDE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 5**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 640,44**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (5)**88 - Mesa áudio****Descrição Detalhada:** MESA DE SOM COM INTERFECE DE AUDIO USB E BLUETOOTH ( PRARADIO)**CARACTERÍSTICAS**

Tipo de console: notebook, alimentação: Corrente elétrica,USB, Com alimentação fantasma, Com efeitos (Delay, Repeat), com Conectores 02 combo XLR-jack 6.3 mm in,1 linejack L/R 6.3 mm in,1 stereo RCA L/Rin, 1 mainjack L/R 6.3 mm out,1 rec RCA L/R out,1 rec USB,1 interface USB,1 phonejack, mínimo 04 canais, Conectividade por Bluetooth, Com equalizador, mínimo de 2 buses, mínimo de 2 canais estéreos, mínimo de Resposta em frequência 20 Hz - 20 kHz,04 canais (02 combos mono / 02 STEREO P-10),Equalizador 2 bandas por canal (Agudo e Grave), Ajuste de ganho por canal, com efeito: Atraso + Repetir, Phantom Power +48v, Formato de Áudio:MP3, WMA, WAV Bluetooth,Gravação direta via USB, Interface para PC.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

01 UN CEJU

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 419,62**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (1)**89 - Mesa****Descrição Detalhada:** MESA DE TRABALHO – ESTAÇÃO COM 04 MESAS**CARACTERÍSTICAS**

Mesa de trabalho, estação com 4 mesas e 4 painéis divisores em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico compés.

**DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS**

-Estação composta por mesa com tampo regular de 1500 x 1500 mm +/- 10mm, gaveteiro fixo de 2 ou 3 gavetas com corrediças metálicas.

- Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730mm.

- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado.

- Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenasvariações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies.

- Estrutura constituída de:

- Estrutura em aço carbono com pés, com trava em MDF entre os mesmos.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 5**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 3.660,70**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (5)

**90 - Mesa****Descrição Detalhada:** MESA DE TRABALHO – ESTAÇÃO EM L**DESCRIÇÃO**

Mesa de trabalho, estação em L com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico compés.

**DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS**

- Estação composta por mesa com tampo regular de 1600 x 600 mm +/- 10mm, conexão angular 90°, mesa para computador de 1000 x 600 mm +/- 10mm, - altura: 750 mm +/- 5mm. Gaveteiro fixo de 2 gavetas com chaves com corredejas metálicas, teclado retrátil e suporte móvel para CPU.

- Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730mm.

- Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6mm.

- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100micrometros.

**CARACTERÍSTICAS**

- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamentotexturizado.

- Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenasvariaç

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 35

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 939,34

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (35)

**91 - Mesa****Descrição Detalhada:** MESA DE TRABALHO COM GAVETAS**DESCRIÇÃO**

Mesa de trabalho, com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico compés.

**DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS**

- Estação composta por mesa com tampo regular de 1500 x 600 mm +/- 10mm, altura: 750 mm +/- 5mm. Gaveteiro fixo de 2 ou 3 gavetas com chaves e com corredejas metálicas.

- Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730mm.

**CARACTERÍSTICAS**

- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamentoo texturizado.

- Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenasvariações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies.

- Estrutura constituída:

- Estrutura em aço carbono com pés, com trava em MDF entre

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 582,26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (30)

**92 - Mesa****Descrição Detalhada:** MESA DE TRABALHO SIMPLES**DESCRIÇÃO**

Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés.

**DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS**

- Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10mm.

- Altura: 750 mm +/- 5mm.

- Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730mm.

- Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6mm.

- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100micrometros.

**CARACTERÍSTICAS**

- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamentoo texturizado.

- Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenasvariações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies.

- Estrutura constituída:

- Estrutura em aço carbono com d

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15  
**Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Valor Unitário (R\$):** 458,16  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (15)

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade

#### 93 - Mesa

**Descrição Detalhada:** MESA DOBRÁVEL EM MADEIRA

##### CARACTERÍSTICAS

Mesa dobrável com estrutura fabricada em madeira maciça (eucalipto) e tampo em MDFULTRA NAVAL PLUS, resistente a umidade, tampo dobrável no comprimento do produto. Medidas do produto: 1,20m de comprimento x 0,70m de largura x 0,75m de altura. O produto deve ser entregue montado, ou montado no local pelo contratado.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 151,77

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (2)

#### 94 - Mesa

**Descrição Detalhada:** MESA GINECOLÓGICA COM BALCÃO EM MDF

##### CARACTERÍSTICAS

Mesa para exames clínico e ginecológico. Estrutura em madeira com revestimento interno e externo em laminado decorativo (MDF). Gabinete com 4 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna. Gavetas deslizantes através de corrediças metálicas. Puxadores cromados. Leito estofado com espuma D33 com revestimento em courvim (preto). Cabeceira e peseira articuláveis com regulagem através de cremalheira. Suporte para perneiras cromados. Porta coxas estofado com revestimento em courvim com regulagem de altura e ângulo. Acompanha gaveta para escoamento de líquidos em aço inox.

##### GARANTIA

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.527,30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (4)

#### 95 - Mesa

**Descrição Detalhada:** MESA GINECOLÓGICA PINTADA LEITO ESTOFADO

##### CARACTERÍSTICAS

Mesa ginecológica simples, leito estofado dividido em 3 partes, sendo encosto e apoio de pés com altura regulável e assento fixo. Estrutura tubular em aço redondo, porta coxas estofado com altura regulável e hastes cromadas. Acompanha gaveta para escoamento de líquidos. Pintura eletrostática a pó (Epóxi). Comprimento 1,85 x Largura 0,50 x Altura 0,84m. Dimensões fechadas: 1,10m comprimento x 0,68m largura x 0,90 altura do estofado.

##### GARANTIA

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.043,10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)

**96 - Mesa****Descrição Detalhada:** MESA PARA BIBLIOTECA**CARACTERÍSTICAS**

- Mesa coletiva com estrutura monobloco em tubo de aço 7/8".
- Tampo em MDF face superior em laminado de alta pressão brilhante.
- Bordos fresados e arredondados a 180°.
- Cantos arredondados.
- Estrutura composta por pés duplos em tubo de aço ø7/8".
- Pintura epóxi pó liso brilhante.
- Acabamento com ponteiros pretas.
- Quadrada: 900 x 900 x 750.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 5**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 447,19**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (5)**97 - Mesa****Descrição Detalhada:** MESA PARA IMPRESSORA**CARACTERÍSTICAS**

- Mesa tampo em mdp15mm.
- medindo 600 x 400 x 750.
- acabamento em bp.
- bordas com perfil reto em pvc.
- pés com estrutura metálica tubo 30x50mm acabamento com pintura epóxi.
- cor padrão cristal ou cinza.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

13 UN SAUDE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 15**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 213,18**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (15)**98 - Mesa****Descrição Detalhada:** MESA PLÁSTICA QUADRADA**CARACTERÍSTICAS**

- produzida em polipropileno com material 100% virgem.
- Com proteção contra raios UV.
- Certificadas pela norma ABNT.
- Selo do INMETRO.
- Tamanho mínimo 68 x 68 cm,

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Modelo de referência TRAMONTINA, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.

20 UN CENTRO DE CONVIVENCIA DO JUPTER

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 78,93**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (20)

**99 - Mesa****Descrição Detalhada:** MESA REDONDA COM 04 CADEIRAS**CARACTERÍSTICAS**

Em madeira maciça (eucalipto) com 04 cadeiras, ecologicamente correta, em verniz castanho acetinado, de alta qualidade, reforçada, durabilidade e segurança.

**Dimensões mínimas:**

medidas da mesa: 0,90 x 0,75 (diâ x alt)

medidas das cadeira: 0,39 x 0,42 x 0,82cm (comp x prof x alt)

altura até o assento: 0,45cm

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

01 UN CREAS

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2.382,08**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (1)**100 - Microfone****Descrição Detalhada:** MICROFONE COM FIO**CARACTERÍSTICAS**

Microfone profissional supercardióide com cabo, cachimbo e bag.

Padrão polar unidirecional supercardioide; Resposta de frequência 50 Hz a 16 kHz; Filtro anti-puff; Globo sólido com proteção em aço; com cabo de 3m; Caixa para transporte; Sensibilidade 94db; Aplicação vocal e instrumentos; Impedância 600 Ohms; Peso aproximado de 250g.

Acompanha: 1 cabo, 1 estojo e 1 cachimbo;com garantia de 1 ano.

01 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

02 UN SENSIBILIZAR

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 3**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 206,35**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (3)**101 - Forno microondas****Descrição Detalhada:** MICROONDAS LINHA BRANCA 30 LITROS**CARACTERÍSTICAS**

- Forno de microondas

- Volume mínimo: 30 litros.

- Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca.

- Iluminação interna.

- Painel de controle digital com funções pré-programadas.

- Timer.

- Relógio.

- Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura.

- Dispositivos e travas de segurança.

- Sapatas plásticas.

- Prato giratório em vidro.

- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

- Classificação do INMETRO – A

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Modelo de referência ELECTROLUX, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.

01 UN SENSIBILIZAR

01 UN HABITAÇÃO - PONTO DE ATENDIMENTO TER

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0 **Unidade de Fornecimento:** Unidade  
**Valor Unitário (R\$):** 419,53  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (20)

#### 102 - Berço

**Descrição Detalhada:** MINI BERÇO

##### CARACTERÍSTICAS

- Em MDF,
- Com estrado em madeira.
- Com rodízio.
- Dimensões aproximadas 0,91 al.x 0,90 comp. x 0,50 larg.
- Acompanhado de colchão de espuma antialérgica, densidade 18, nas dimensões 0,90x0,50x0,10.

##### GARANTIA

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 382,27

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (20)

#### 103 - Processador alimentos

**Descrição Detalhada:** MUTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS

##### CARACTERÍSTICAS

- Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico.
- Funções: processar, ralar, cortar, misturar, fatiar, espremer, picar e liquidificar.
- Capacidade total da jarra do processador em acrílico de 2,2 litros.
- Tampa da jarra do processador com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras.
- Capacidade total do copo do liquidificador em acrílico de 3,2 litros.
- Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável.
- Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento.
- Trava de segurança.
- Cabo com armazenamento integrado.
- Base firme com pés antidesslizantes (ventosa).
- Motor com potência mínima de 1000W.
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO – A

##### GARANTIA

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar ass

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 475,58

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (20)

#### 104 - Megafone

**Descrição Detalhada:** PAR DE CAIXA ACÚSTICA SOM AMBIENTE – PAREDE

##### CARACTERÍSTICAS

- \*Potência mínima
- Programa Musical\*: 100W;
- Rms (Nbr10303)\*\*: 100W. (o par)
- \*Woofers
- Diâmetro nominal aproximado: 152mm;
- Material do Cone: Polipropileno;
- Material da Borda: Borracha nitrílica.
- \*Tweeter
- Diâmetro mínimo: 19mm;
- Material do Diafragma: Pei;
- Material do Conjunto Magnético: Ferrite.
- \*Gabinete
- Tipo: Refletor de graves;
- Material: Abs.
- Impedância Nominal: 8Ω;
- Sensibilidade (1W/1m): 90dB Spl;
- Resposta de Frequência mínima: 85Hz-20kHz;

- Conexão: Bornes;
- Dimensões aproximadas: (A x L x P): 285 x 215 x 255mm;
- Peso líquido aproximado: 3,225kg.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

03 PARES ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 659,56

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (3)

**105 - Poltrona**

**Descrição Detalhada:** POLTRONA RECEPÇÃO

**CARACTERÍSTICAS**

- Poltrona individual em material lavável e pés em alumínio.

Imagem ilustrativa

**DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS**

- Largura: 810 mm +/- 50 mm.
- Profundidade: 810 mm +/- 50 mm.
- Altura: 700 mm +/- 30 mm.
- Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20.
- Acabamento inferior em Tela de Ráfia.
- Estrutura:
  - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos.
  - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.
  - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos.
- Espumas de poliuretano:
  - Assento: Densidade D-26
  - Braço: Densidade D-26
  - Encostos: Densidade D-23

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

02 UN CREAS

02 UN EDUCAÇÃO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 350,45

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (5)

**106 - Tripé**

**Descrição Detalhada:** PORTA BANNER

**CARACTERÍSTICAS**

Suporte para Banner Tripé medindo aproximadamente 2,20m de altura, regulável de 0,97m (fechado) a 2,20m (totalmente aberto)

Peso aproximado: 650gr

Medida da Base: 0,37m de Largura x 0,25m de Altura.

Garantia contra defeitos de fabricação.

03 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 72,86



**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (5)

#### 107 - Apresentador multimídia

**Descrição Detalhada:** PROJETOR MULTIMÍDIA

##### CARACTERÍSTICAS

- Projeto 3.600 lumens em cores.
- Resolução XGA.
  - lâmpada para 10.000 horas.
  - conexão wireless, HDMI, VGA, USB E USB A.
  - Acessórios: controle remoto, cabo de alimentação, cabo do computador, bolsa de transporte.
  - Liga/desliga.
  - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
  - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
  - Classificação do INMETRO – A.

##### GARANTIA

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Modelo de referência Epson, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.

01 UN FORMANDO CIDADÃO  
01 UN CRAS PADRE ULRICO  
01 UN SESIBILIZAR  
02 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER  
01 UN EDUCAÇÃO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4.953,63

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (6)

#### 108 - Pulpito portátil

**Descrição Detalhada:** PÚLPITO DE MADEIRA

##### CARACTERÍSTICAS

Pulpito 100% MDF. Amadeirado. Medidas aproximadas Altura: 1,12m Comprimento: 57 cm. Largura: 27 cm. Com duas prateleiras e suporte para microfone na parte interna do produto.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 501,25

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (1)

#### 109 - Quadro branco

**Descrição Detalhada:** QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO – 1200x2000

##### CARACTERÍSTICAS

- Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos.

Dimensões e tolerâncias:

- Altura: 1200 mm +/- 10 mm.
- Largura: 2000 mm +/- 10 mm.
- Espessura: 17mm.
- Resistente a manchas.
- Moldura em alumínio anodizado fosco.
- Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco.
- Sistema de fixação invisível.
- Acompanha:
  - 1 Apagador.
  - 4 Caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto.

##### GARANTIA

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 670,73

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (2)

#### 110 - Quadro giz

**Descrição Detalhada:** QUADRO MURAL EM FELTRO

**CARACTERÍSTICAS**

- Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros.

**Dimensões e tolerâncias:**

- Altura: 1200 mm +/- 10 mm.

- Largura: 900 mm +/- 10 mm.

**CARACTERÍSTICAS**

- Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco.

- Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com cardboard 6mm.

- Acabamento em feltro acrílico 2mm.

- Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 188,59

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (2)

#### 111 - Sanduicheira

**Descrição Detalhada:** QUADRO MURAL EM FELTRO

**CARACTERÍSTICAS**

- Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros.

**Dimensões e tolerâncias:**

- Altura: 1200 mm +/- 10 mm.

- Largura: 900 mm +/- 10 mm.

**CARACTERÍSTICAS**

- Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco.

- Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com cardboard 6mm.

- Acabamento em feltro acrílico 2mm.

- Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 128,32

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (1)

#### 112 - Espremedor industrial de roupa

**Descrição Detalhada:** SECADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 10 KG

**CARACTERÍSTICAS**

- Secadora de roupa automática, tipo piso, de uso doméstico na cor branca.

**DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE**

- Largura máxima: 600 mm.

- Profundidade máxima: 600 mm.

- Capacidade mínima: 10kg.

- Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca.

- Painel de controle externo com botão seletor de funções pré-programadas de secagem e teclas de ajuste da temperatura. (Todas as funções devem ser identificadas).

- Programação com diferentes tipos de secagem.

- Níveis de temperatura para secagem: "normal" e "delicada" (ou correspondente), no mínimo.

- Função de eliminação de odor.

- Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado.

- Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou aço esmaltado

- Filtro interno.

- Motor de rotação auto reversível.

- Tubo flexível e/ou direcionador de ar.

- Sapatas niveladoras.

- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordão d

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.867,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (3)

#### 113 - Estofado

**Descrição Detalhada:** SOFÁ DOIS LUGARES

##### CARACTERÍSTICAS

- Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio.

Imagem ilustrativa

##### DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS

- Largura: 1250 mm +/- 50 mm.
- Profundidade: 750 mm +/- 50 mm.
- Altura: 730 mm +/- 30 mm.
- Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20.
- Acabamento inferior em Tela de Ráfia.
- Estrutura:
  - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos.
  - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.
  - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos.
- Espumas de poliuretano:
  - Assento: Densidade D-23
  - Braço: Densidade D-20
  - Encostos: Densidade D-20

##### GARANTIA

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 721,05

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (2)

#### 114 - Tripé

**Descrição Detalhada:** SUPORTE PEDESTAL TRIPÉ PARA PROJETOR E NOTEBOOK DVD KARAOKÊ

##### CARACTERÍSTICAS

Altura do suporte: 80cm (altura mínima) 180cm (altura máxima) em material(Tubos) de alumínio redondo, Diâmetros aproximado dos tubos: 1 polegada e 1/4, 1 polegada e 1/8 e 1 polegada, Conexões e rodízios em Nylon 100%, parafusos de aperto Modelo borboleta, na Cor Alumínio fosco

Dimensões / Aberto: Altura Máxima : 180cm / Mínima: 100cm

Abertura aprox. dos pés100cm e tamanho aprox..das pernas: 60cm

Pesoaprox. 3 Kg

\*Bandeja

Material: Aço Carbono, Acabamento com Tratamento Anti Corrosão e pintura Epóxi Eletrostática, com Medidasaproximadas da

Bandeja: 40 cm x30 cm (L x P) e Capacidade de carga aproximada sobre a bandeja: 10 kg

\*Itens inclusos:

1 tripé

2 bandejas + haste para a bandeja inferior

Fita de velcro para prender o projetor e o notebook

\*Manual de instruções

Peso líquido aproximado 3 kg.

Garantia contra defeitos de fabricação.

01 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 401,12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (1)

**115 - Estante multimídia****Descrição Detalhada:** SUPORTE PROJETO PAREDE/TETO ARTICULADO UNIVERSAL**CARACTERÍSTICAS**

Suporte para projetores, com braço prolongador incluso que permite inclinação e rotação, Movimentos de Inclinação e Rotação, com distância do Teto: Mínima: 248 mm - Máxima: 905 mm  
 Distância da Parede: Mínima: 188 mm - Intermediária: 592 mm - Máxima: 845 mm, Inclinação: 15°, Articulação: 360°, o que possibilita ser instalado no teto ou na parede.

Com engate rápido de fácil instalação - Os fios passam por dentro do tubo.

\* Dados técnicos:

Tipo de Suporte: Teto e/ou parede, em material: Aço Carbono, Pintura Eletrostática, Carga Máxima: 10kg no teto 5Kg na parede e compatível com todos os modelos.

\*Conteúdo da Embalagem:

1 Suporte para Projetor  
 1 Kit de Parafusos  
 1 Manual de instruções  
 Garantia contra defeitos de fabricação.

03 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 110,91

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (3)

**116 - Estrado de cama****Descrição Detalhada:** TATAME EM E.V.A.40MM**CARACTERÍSTICAS**

- Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento.

Dimensões e tolerâncias:

- Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm.

- Espessura: 40 mm

- Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável.

- Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico.

- Cada peça deve ser fornecida em conjunto com UNA borda de acabamento.

- Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças.

- As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.

**GARANTIA**

- Mínima de três meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 130,03

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (500)

**117 - Tela projeção****Descrição Detalhada:** TELA DE PROJEÇÃO 100 POLEGADAS**CARACTERÍSTICAS**

- 100 Polegadas da tela

- Área de projeção branca, Tecido Matte White (verso preto), com das bordas Preta.

- Voltagem: 110V, Consumo (em funcionamento): 25W.

- Com controle remoto sem fio.

Medidas aproximadas da área de projeção: 203 (C) x 152 (A) cm

Medidas aproximadas do produto: 225 (C) x 8 (A) x 7,8 (L) cm

Peso aproximado do produto 7 Kg.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

02 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

01 UN EDUCAÇÃO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 813,96

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (3)

#### 118 - Tela projeção

**Descrição Detalhada:** TELA RETRÁTIL

##### CARACTERÍSTICAS

- Tela de Projeção Retrátil.
- Tamanho 200 x 200 cm.
- À prova de água.
- Acionamento: Enrolamento automático por mola,
- Resolução máxima:1:1.
- Película MATTE-WHITE com acabamento em pintura eletrostática,
- Borda para melhor enquadramento de imagem.
- Tela com sistema Multiponto de parada.
- Case em aço carbono.

##### GARANTIA

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

01 UN CRAS PADRE ULRICO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 694,48

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (1)

#### 119 - Aparelho telefônico

**Descrição Detalhada:** TELEFONE COM FIO

##### CARACTERÍSTICAS

- 3 funções: flash, rediscagem e mudo.
- 3 volumes de campainha.
- 2 timbres de campainha.
- Operação de chave de bloqueio.
- Sinalização de linha: pulso e tom.
- Consumo zero de energia.
- Voltagem: 110v.

##### GARANTIA

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 39,36

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)

#### 120 - Telefone sem fio

**Descrição Detalhada:** TELEFONE SEM FIO

##### CARACTERÍSTICAS

- Tecnologia dect 6.0 (1,910-1,920 ghz).
- Identificador de chamadas com capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais).
- Agenda para 70 nomes/números.
- Discagem rápida para 10 números (teclas 0-9).
- Bloqueio de teclado.
- Som de teclado (on/off).
- Registro de 15 chamadas atendidas, 20 chamadas não atendidas e 15 realizadas (com data, hora e nome, se cadastrado na agenda).
- 4 opções de volume de toque + silencioso.
- 7 tipos de toque, 3 opções de volume.
- Voltagem: 110v

##### GARANTIA

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0 **Unidade de Fornecimento:** Unidade  
**Valor Unitário (R\$):** 151,22  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (100)

#### 121 - Tela projeção

**Descrição Detalhada:** TELEVISOR SMART 32"

##### CARACTERÍSTICAS

- Smart TV 32 polegadas com acesso à internet.
- Tela LED.
- Wi-Fi integrado.
- Acesso à internet.
- Resolução de imagem em HD.
- Conversor digital integrado.
- Entradas especiais – HDMI (mínimo 2), LAN, USB.
- Tensão (voltagem): bivolt automático.
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Certificação do INMETRO – A.

##### GARANTIA

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

01 UN HABITAÇÃO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA  
04 UN DEBETRAN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.761,28

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (7)

#### 122 - Tela projeção

**Descrição Detalhada:** TELEVISOR SMART 40"

##### CARACTERÍSTICAS

- Smart TV 40 polegadas com acesso à internet.
- Tela LED.
- Wi-Fi integrado.
- Acesso à internet.
- Resolução de imagem em HD.
- Conversor digital integrado.
- Entradas especiais – HDMI (mínimo 2), LAN, USB.
- Tensão (voltagem): bivolt automático.
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Certificação do INMETRO – A.

##### GARANTIA

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

01 UN MEIO AMBIENTE  
05 UN EDUCAÇÃO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.967,19

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)

**123 - Tela projeção****Descrição Detalhada:** TELEVISOR SMART 50"**CARACTERÍSTICAS**

- Smart TV 50 polegadas com acesso à internet.
- Tela LED.
- Wi-Fi integrado.
- Acesso à internet.
- Resolução de imagem em HD.
- Conversor digital integrado.
- Entradas especiais – HDMI (mínimo 2), LAN, USB.
- Tensão (voltagem): bivolt automático.
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Certificação do INMETRO – A.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 6**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2.546,45**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (6)**124 - Sensor térmico****Descrição Detalhada:** TERMÔMETRO SENSOR INFRAVERMELHO DIGITAL**CARACTERÍSTICAS**

Com Sensor Infravermelho Digital de Testa, Medição de Temperatura + FDA +Temperatura Objeto, que meça com precisão a temperatura de partes do corpo, como testa e orelha, Medição de disparo com uma tecla, sem contato, distância de medição do termômetro infravermelho de 3 a 5 cm / 1,18 a 1,97 pol sem necessidade de tocar na pele e evitar infecções cruzadas de forma eficaz.

Tela nítida no LCD, luz de fundo de alto contraste e leitura,

Função de economia de energia, alimentação por pilhas AAA, com desligamento automaticamente após 15 segundos de operação ociosa e certificado de garantia.

01 UM ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 182,06**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (20)**125 - Ventoinha****Descrição Detalhada:** VENTILADOR DE COLUNA 50 CM**CARACTERÍSTICAS**

- Ventilador oscilante.
- Corpo confeccionado em polipropileno
- Com diâmetro de 50cm
- 3 velocidades e 6 pás mega turbo.
- Motor turbo com potência de 135 watts.
- Ajuste de Altura: Mínima 115cm | Máxima 130cm.
- Cor preta.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO – A.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

03 UN CRAS NORTE

01 UN CREAS

03 UN CEJU

02 UN SENSIBILIZAR

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 15**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0 **Unidade de Fornecimento:** Unidade  
**Valor Unitário (R\$):** 197,90  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (15)

#### 126 - Ventoinha

**Descrição Detalhada:** VENTILADOR DE PAREDE

##### CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de parede para uso em ambiente escolar.

##### DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS

- Diâmetro entre 500 e 600 mm.

- Comprimento do tubo de fixação: 150 mm (tolerância:  $\pm 2,5\%$ ).

- Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás.

- Base de fixação à parede em aço carbono.

- Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede.

- O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão.

- Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento.

- O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado.

- As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas.

- Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativos, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta).

- O aço

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 282,82

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (20)

#### 127 - Câmera digital

**Descrição Detalhada:** WEBCAM FULL HD ALTA RESOLUÇÃO COM MICROFONE INTEGRADO + TRIPE AJUSTAVEL

##### CARACTERÍSTICAS

- Webcam com sensor CMOS de no mínimo 2 Mega pixels e de até 30 frames por segundo, que possibilite a captura de imagem com alta definição e em todos os formatos, como JPG's e PNG's e gravação de vídeos em RGB de 24 bit.

- Sensor de imagem CMOS, Tamanho do array ativo de no mínimo 2 Mega pixels (1980 x 1080), Taxa de frames FPS30, Foco Automático (3cm – infinito), formato de imagens JPG, PNG com 300dpi (ISO/

IEC 10918), S/N ratio 36dB, Balanço de branco Automático, Interface USB 2.0 Driverless (não necessita driver), Microfone Embutido,

Iluminação LED, Suporte Ajustes horizontal e vertical, Sistemas operacionais: Win 7 / Win 8 / Win 10 – 32 ou 64 bits

Garantia contra defeitos de fabricação.

02 UN CEJU

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 297,81

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (2)

#### 128 - Bibliocanto

**Descrição Detalhada:** BIBLIOCANTO

- Separador de livros

- Conjunto com 2 suportes.

- Fabricado em aço.

- Tamanho aproximado 17 x 10 x 10cm.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 26,12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (30)



**129 - Armário para roupa****Descrição Detalhada:** ARMÁRIO EM AÇO – 8 PORTAS**CARACTERÍSTICAS**

- Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado.
- Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm).
- Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm).
- Pés em chapa 16 (1,50mm).
- Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta.
- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo esta última exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromada.
- Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.

**DIMENSÕES MÍNIMAS**

- Largura: 640 mm
- Profundidade: 395 mm
- Altura: 1980 mm

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 988,94**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (2)**130 - Caixa térmica****Descrição Detalhada:** CAIXA TÉRMICA POLIETILENO 190 LITROS**CARACTERÍSTICAS:**

- Fabricada em plástico polietileno rotomoldado.
- Isolamento em PU injetado.
- Capacidade 190 litros.
- Medidas aproximadas fechada: 61 cm alt. x 89 cm larg. x 56 prof.
- Cor preta ou azul.

**03 UN EDUCAÇÃO****Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 3**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 794,15**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (3)**131 - Quadro branco****Descrição Detalhada:** QUADRO BRANCO 3M X 120 CM

- Quadro branco lousa fórmica profissional.
- Fundo em MDF.
- Moldura em alumínio com 2 cm de espessura e suporte para apagadores
- Medida: 300 cm de largura x 120 cm de altura x 2 cm de espessura.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 15**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 760,83**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (15)

**132 - Fogão industrial****Descrição Detalhada:** FOGÃO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES SEM FORNO**CARACTERÍSTICAS**

- Fogão industrial de baixa pressão de seis queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo).
- Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido.
- Mesa de aço carbono, perfil U de 50mm pintada.
- Registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio.
- Três queimadores duplos e três queimadores simples.
- Grelhas mínimo: 300 mm x 300 mm.
- Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi.
- Sapatas reguláveis.
- Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 – Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão.
- Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1.555,60**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (2)**133 - Mesa****Descrição Detalhada:** MESA DE REFEIÇÃO/ATIVIDADE 4 LUGARES E CADEIRA PARA PROFESSORA.

Mesa: Estrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼ (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiros injetadas na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitadas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão por exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. Tampo (1800x850mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irão fixar o mesmo à estrutura e Descrição completa no edital

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 5**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1.950,00**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (5)**134 - Mesa****Descrição Detalhada:** CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 MESA COM IMAGENS E 4 CADEIRAS

Mesa: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm) com barramento duplo em forma de "U" invertido. Pés com ponteiros em polipropileno 3/4 embutido tipo bola. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Tampo (1000x1000mm) em MDF 15mm espessura. Face superior com aplicação de imagem colorida e acabamento impermeável. Recorte convexo nos quatro lados permitindo a melhor acomodação do usuário. Bordas com acabamento em PVC tipo "T" cor branco. Fixado por 8 parafusos 5x30. Altura do tampo ao chão 580mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda.

Cadeiras: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm). Quatro pés, sendo dois em

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 915,00**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)

**135 - Mesa****Descrição Detalhada:** CONJUNTO COLETIVO INFANTIL –1 MESA COM IMAGENS E 6 CADEIRAS.

Mesa: Estrutura em tubo de aço 7/8 (parede 1,20mm) com barramento duplo em forma de “U” invertido. Pés com ponteiros em polipropileno 7/8 embutido tipo bola. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções, proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Tampo (1200mm de diâmetro) em MDF 18mm de espessura revestido em ambas as faces com melamínico branco textura. Face superior com aplicação de imagem colorida e acabamento impermeável. Recortes em formato de nuvens e bordas em PVC. Altura 580mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda. Cadeiras: Estrutura em tubo 7/8 (parede 1,50mm), quatro pés, sendo dois em peça única com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentação sob o assento em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Abaixo do assento na parte frontal travessa em forma de arc

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1.652,00**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)**136 - Tela projeção****Descrição Detalhada:** TELEVISOR SMART 55”**CARACTERÍSTICAS**

- Smart TV 55 polegadas com acesso à internet.
- Tela LED.
- Wi-Fi integrado.
- Acesso à internet.
- Resolução de imagem em HD 4k.
- Conversor digital integrado.
- Entradas especiais – HDMI (mínimo 2), LAN, USB.
- Tensão (voltagem): bivolt automático.
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Certificação do INMETRO – A.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 3.342,63**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (2)**137 - Aquecedor elétrico de ar****Descrição Detalhada:** AQUECEDOR DE AR TERMO CERAMIC

- 2 níveis para aquecimento e controle gradual de temperatura.
- 1500w de potência.
- Função ventilação.
- Lâmpada piloto.
- Baixo nível de ruído.
- Tomada 20 amperes.
- Alça para transporte.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Certificação do INMETRO – A.

**GARANTIA**

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 30**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 237,27**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (30)

**138 - Estrado de cama****Descrição Detalhada:** COLCHONETE PARA REPOUSO

- colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil.
- dimensões aproximadas do produto: 60 x 160 x 10cm (lxcxh).
- revestido de material têxtil plastificado, atóxico, ref. corino, na cor azul real/ preto.
- impermeável.
- com acabamento em costura simples.
- zíper lateral com acabamento oculto e respiro.
- espuma que atenda a norma da abnt.
- com densidade nominal aproximada kg/m<sup>3</sup> d-28.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 390**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 203,29**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (390)**139 - Cama comum****Descrição Detalhada:** Cama tipo beliche de solteiro, confeccionada em madeira, com escada lateral, deve suportar no mínimo 100 kg, medidas aproximadas 1,60 x 0,90 x 1,90 cm (A x L x C).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 393,30**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (1)