



## CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - D700

0 OPINIÕES

Envie-nos uma mensagem

**R\$ 19.858,00**

**R\$ 18.865,10** à vista com desconto Boleto Bancário ou 12x de R\$ 1.654,83 Sem juros

[Mais informações](#)

1

COMPRAR



Calcular frete:

00000-000

OK

Controle sua privacidade

[AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. [Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) -

[Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

# DESCRIÇÃO GERAL

## Consultório Odontológico - D700

### Informações do Produto:

O consultório odontológico D700 é completo, tecnológico e com o melhor custo-benefício. Além do conjunto ser confortável para o cirurgião-dentista e para o paciente, o consultório também é mais resistente e duradouro. Sua base não precisa se fixada ao piso, todos os comandos elétricos ficam centralizados no pedal e os movimentos são sincronizados e reguláveis. Seu equipo está disponível nas versões cart, com braço pneumático e mecânico. Soluções inteligentes para o seu dia a dia com qualidade, durabilidade e baixa manutenção. Os consultórios D700 possuem encosto de cabeça macio e anatômico, com linhas arredondadas que oferecem mais conforto ao paciente, principalmente em sessões longas.

O trabalho dos cirurgiões-dentistas é otimizado através das funções volta zero e posição de trabalho totalmente automáticas. Facilitando o trabalho do profissional com movimentos precisos, gera menor esforço e maior segurança durante sua utilização. Também oferece opções de um ou dois sugadores na unidade auxiliar. O refletor é de lâmpada halógena, com puxador ergonômico e braço multiarticulado. O essencial para o seu dia a dia você encontra na D700.

### Cadeira:

- Estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi proporcionando maior resistência e durabilidade ao conjunto.
- Base com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso.
- Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de 200 kg.
- Caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório.
- Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional.
- Braço de apoio para o paciente fixos com estrutura de metal.
- Pedal de Comandos do tipo joystick com três programações de trabalho com volt.
- Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor BOSCH de baixa tensão com 24 volts.
- Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts.
- Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz.
- Ambidestro.

Envie-nos uma mensagem

### Equipo:

### Composição:

- Equipamento com até 5 terminais
- Triplice.
- para micromotor.
- para alta rotação.
- Produzido em ABS Injetado: confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto.

Controle sua privacidade

[AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. [Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) -

[Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

velocidade e com

- Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis.
- Suporte das pontas: Com acionamento pneumático individual.
- Tampo de inox removível: Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão\*
- Puxador Bilateral
- Comando PAD: Pannel de comandos PAD com acionamento das funções cadeira \*/\*\*
- Negatoscópio acoplado ao equipo para a fácil visualização de exames radiográficos \*/\*\*
- Sistema Flush: desinfecção interna das mangueiras\*
- (\*Opcional - \*\* Necessário instalar o Kit Cabos Elétricos)

**Unidade de Água:**

- Produzido em ABS Injetado: confere maior durabilidade / resistência a corrosão e estabilidade de cor ao conjunto.
- Cuba: Profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos.
- Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água.
- Sistema de regulagem da vazão da água: Permite a regulagem fina do fluxo de água.
- Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: Água das peças de mão e seringa tríplice.
- Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório.

**Conta com:**

- Terminal Sugador Venturi

**Refletor:**

- Refletor Halógeno (Série)
- Monofocal para uso odontológico com lâmpada de luz halógena.
- Espelho multifacetado com tratamento multicoating.
- Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente.
- Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação
- Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°.
- Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%).
- Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com 1 LED.
- Espelho multifacetado com tratamento multicoating.
- Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente.
- Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada.
- Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°.
- Intensidade: 8.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%).
- A montagem do equipamento deverá ser paga pelo comprador (cliente) e realizada por um técnico credenciado. A embalagem deverá permanecer fechada até a chegada do técnico, caso seja violada ocorrerá o cancelamento da garantia do produto.

[Envie-nos uma mensagem](#)**Informações:**

- Alimentação: 110/127/220/240 V~ (Selecionável)
- 50 / 60 Hz
- Potência: 237 VA

[Controle sua privacidade](#)[AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. [Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) -

[Opt-Out](#)[MINHAS OPÇÕES](#)[ACEITO](#)

- Classificação do produto segundo a norma NBR IEC 60601-1: Grau de proteção contra choque elétrico - Classe I
- Parte aplicada: Equipamento tipo B
- Número de fases: Monofásico / Bifásico
- Fusível de entrada: 10A para 110/127 V~ / 5A para 220/240 V~
- Capacidade de levantamento: Carga distribuída de 200 kg
- Dimensões da Base da Cadeira: 0.95 x 0.45 x 0.024 m
- Dimensões máximas do equipamento: 1.87 x 0.95 x 1.90 m
- Embalagem principal: 0.70 x 0.72 x 1.3 m
- Embalagem do estofamento: 1.15 x 0.46 x 0.135 m
- Tipo de embalagem: Papelão
- Intensidade luminosa do refletor: 19.000 a 22.000 Lux
- Potência da lâmpada: 55 W (padrão) / 100 W (opcional)
- Capacidade do reservatório de água para spray: 500 ml
- Consumo de ar - Sugador Venturi: 9 l/min
- Consumo de ar - Alta Rotação: 9 l/min
- Consumo de água - Alta Rotação: 0,02 l/min
- Consumo de ar - Seringa: 17 l/min
- Consumo de água - Seringa: 0,1 l/min
- Peso bruto - Refletor: 8,3 kg
- Peso bruto - Equipo: 11,5 kg
- Peso bruto - Unidade de Água: 4,95 kg
- Peso total bruto da Cadeira Odontológica: 129,3 kg

**O Consultório Odontológico D700 é composto por:**

- Cadeira: D1 - Anvisa: 10069210062
- Equipo: Syncrus G2 - Anvisa: 10069210075
- Unidade de água: Syncrus G2 - Anvisa: 10069210063
- Refletor: Persus L; Persus LED - Anvisa: 10069210069

Envie-nos uma mensagem

## FICHA TÉCNICA

Código

70067449



Cadeiras Odontológicas

Controle sua privacidade

[AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. [Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) -

[Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO